

OMNITRONIC ODX-115ST Installationssubwoofer 100V hellgrau

Wetterfester 15"-Subwoofer mit Halterung, 400 W RMS

Art.-Nr.: 11036970

GTIN: 4026397708929



Features:

- Ideale Tiefbassergänzung der ODX-Fullrange-Lautsprecher
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Schraubklemmen zur Parallelschaltung
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Sportzentren/Fitnessstudios; Mehrzweckhalle

Logistic

EAN / GTIN: 4026397708929

Gewicht: 28,40 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.59 m

Höhe: 0.57 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP56
Belastbarkeit:	Programm: 800W Nominal: 400W RMS
Frequenzbereich:	45 - 300 Hz
Empfindlichkeit:	98 dB
Max. Schalldruck:	130 dB
Abstrahlverhalten:	Omnidirektional
Impedanz:	8 Ohm; ELA Technik 100V
Aufnahmesystem:	Montagebügel

Leistungsanzapfung:	75W; 150W; 300W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner 3" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Farbe:	Hellgrau
Maße:	Breite: 49 cm Tiefe: 52 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	24,80 kg

Lieferumfang:

1 x Montagebügel
 1 x Bedienungsanleitung
 6 x Schrauben
 1 x Fangseilöse
 1 x Deckel
 8 x Unterlegscheibe
 1 x Bass
 1 x Verschraubung