

## OMNITRONIC ODX-115ST Installationssubwoofer 100V weiß

Wetterfester 15"-Subwoofer mit Halterung, 400 W RMS

Art.-Nr.: 11036970

GTIN: 4026397708929



**Listenpreis: 784.21 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Ideale Tiefbassergänzung der ODX-Fullrange-Lautsprecher
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Schraubklemmen zur Parallelschaltung
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Sportzentren/Fitnessstudios; Mehrzweckhalle

#### Lieferumfang

- 1 x Montagebügel, 1 x Bedienungsanleitung, 6 x Schrauben, 1 x Fangseilöse, 1 x Deckel, 8 x Unterlegscheibe, 1 x Bass, 1 x Verschraubung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397708929

Gewicht: 28,40 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.59 m

Höhe: 0.57 m

### Technische Daten:

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Schutzart:         | IP56                                |
| Belastbarkeit:     | Programm: 800W<br>Nominal: 400W RMS |
| Frequenzbereich:   | 45 - 300 Hz                         |
| Empfindlichkeit:   | 98 dB                               |
| Max. Schalldruck:  | 130 dB                              |
| Abstrahlverhalten: | Omnidirektional                     |
| Impedanz:          | 8 Ohm; ELA Technik 100V             |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Aufnahmesystem:     | Montagebügel  |
| Leistungsanzapfung: | 75W; 150W; 300W RMS über Wahlschalter<br>auswählbar |
| Anschlüsse:         | Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme            |
| Lautsprecher:       | 1 x 15" Tieftöner<br>3" Schwingspule Tiefton        |
| Lautsprechertyp:    | Subwoofer   |
| Bauart:             | Bassreflex  |
| Farbe:              | Weiß  |
| Maße:               | Breite: 49 cm<br>Tiefe: 52 cm<br>Höhe: 50 cm        |
| Gewicht:            | 24,80 kg  |