

## OMNITRONIC ODC-244T Outdoor-Säulenlautsprecher schwarz

Wetterfeste Tonsäule im Alu-Profilgehäuse (4 x 4"), mit Halterung, 130 W RMS

Art.-Nr.: 11036977

GTIN: 4026397718188



### Features:

- Ausgezeichnete Sprachverständlichkeit und Musikwiedergabe
- 2-Wege-System mit 4 x 10-cm-Tiefmitteltöner (4")
- Stabiles Aluminiumgehäuse mit Schutzgitter
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Mit Montagebügel
- Aluminiumgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Für den Außenbereich geeignet IP56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Sportzentren/Fitnessstudios; Mehrzweckhalle

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397718188

Gewicht: 11,50 kg

Länge: 0,22 m

Breite: 0,52 m

Höhe: 0,20 m

### Technische Daten:

Schutzart:	IP56
Belastbarkeit:	Programm: 260W Nominal: 130W RMS (8 Ohm) Nominal: 120W RMS (100V ELA)
Frequenzbereich:	120 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	94 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	121 dB
Abstrahlverhalten:	100° x 50°
Impedanz:	8 Ohm; ELA Technik 100V

Aufnahmesystem:	Montagebügel
Leistungsanzapfung:	30W; 60W; 120W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	2-pol Schraubsteckverbinder (M) Einbauversion IP
Trennfrequenz:	1900 Hz
Lautsprecher:	4 x 4" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 1" Schwingspule Tiefton Diaphragmamaterial: Mylar 1 x 1" Kompressionstreiber Hochtton mit Ferritmagnet 1,4" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtton
Lautsprechertyp:	Säulenlautsprecher
Bauart:	Geschlossene Box
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 12,7 cm Tiefe: 14,4 cm Höhe: 70,4 cm
Gewicht:	10,50 kg

### Lieferumfang:

1 x Topteil  
2 x Winkel  
1 x Stecker  
10 x Unterlegscheibe  
4 x Schrauben  
1 x Bedienungsanleitung