

OMNITRONIC SM-215A Aktiv-Bühnenmonitor

Aktiver 2-Wege-Bühnenmonitor 250 W

Art.-Nr.: 11038032

GTIN: 4026397482928



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Aktiver Profi-Bühnenmonitor für Live- und Playback-Anwendungen
- 2-Wege-System, 250 W max.
- 38-cm-Subwoofer (15") im Bassreflexgehäuse für tiefe Bässe und hohen Schalldruck
- 8-cm-Titantreiber (3,2") für herausragende Höhen
- Regelbares Feedback-Filter
- Rauscharmer Mic- und Line-Eingang (XLR/Klinke) mit Pegelregler
- 3-Band-EQ
- Master-Regler mit Clip-LED
- Parallelausgang (XLR/Klinke) zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Riemengriff
- Stabiles Holzgehäuse mit Stahlstutzecken und kratzunempfindlichem schwarzen Filzbezug
- Ballwurfsicheres Metallgitter

Logistic

EAN / GTIN: 4026397482928

Gewicht: 24,10 kg

Länge: 0.73 m

Breite: 0.49 m

Höhe: 0.55 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Frequenzbereich: 45 - 20000 Hz

Maße:
Breite: 46,7 cm
Tiefe: 67,5 cm
Höhe: 45,7 cm

Gewicht: 19,35 kg

Belastbarkeit nominal: 125 W RMS

Belastbarkeit Programm:	250 W
Komponenten:	38 cm Woofer (15"), 8 cm Horn (3,2")
Line-Eingang:	6,3-mm-Klinke mit Parallelausgang
Mikrofoneingang:	3-pol XLR mit Parallelausgang
Maße (H x B x T):	467 x 675 x 457 mm