OMNITRONIC KM-110A Aktiv-Bühnenmonitor, koaxial

Monitor, 10" Woofer, 1,35" Treiber, 150 W RMS LF, 50 W RMS HF

Art.-Nr.: 11038035

GTIN: 4026397529883

Listenpreis: 343.91 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Aktiver 2-Wege-Koaxial-Bühnenmonitor für Live- und Playback-Anwendungen
- Verstärker: Class D/AB, Biamp
- 25-cm-Tieftöner (10") und 3,5-cm-Kompresstionstreiber (1,35")
- Bassreflexgehäuse für tiefe Bässe und hohen Schalldruck
- Low Cut, Pegelregler
- Metallgitter in schwarz
- 2 Muldentragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Band/Proberaum; mobilen Einsatz

  Lieferumfang
- 1 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397529883

Gewicht: 15,85 kg

Länge: 0.46 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.54 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W 1/8 Power
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	Programm: 300W Nominal: 50W RMS HF

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Nominal: 150W RMS LF
Frequenzbereich:	60 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	121 dB
Abstrahlverhalten:	80° x 80°
Aufnahmesystem:	Flansch:
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler, Klangregelung, Groundlift-Schalter
Schutzschaltung:	Überlast; Limiter
Status LED:	Power, Signal, Limit
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 10" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 1 x 1,35" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box; Koaxiallautsprecher; Bühnenmonitor
Muldentragegriff:	2 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 48 cm Tiefe: 30 cm Höhe: 42 cm
Gewicht:	14,30 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.