

OMNITRONIC KM-112A Aktiv-Bühnenmonitor, koaxial

Monitor, 12" Woofer, 1,35" Treiber, LF: 250 W RMS, HF: 50 W RMS

Art.-Nr.: 11038036
GTIN: 4026397529890



Listenpreis: 415.31 €
inkl. 19% MwSt.

Features:

- Aktiver 2-Wege-Koaxial-Bühnenmonitor für Live- und Playback-Anwendungen
- Verstärker: Class D/AB, Biamp
- 30-cm-Tieftöner (12") und 3,5-cm-Kompressionstreiber (1,35")
- Bassreflexgehäuse für tiefe Bässe und hohen Schalldruck
- Line-Eingang (XLR/Klinke)
- Low Cut, Pegelregler
- Metallgitter in schwarz
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Band/Proberaum; mobilen Einsatz
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397529890
Gewicht: 18,70 kg
Länge: 0.52 m
Breite: 0.45 m
Höhe: 0.57 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	180 W 1/8 Power
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Programm: 500W Nominal: 50W RMS HF Nominal: 250W RMS LF

Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	123 dB
Abstrahlverhalten:	80° x 80°
Schutzschaltung:	Limiter; Überlast
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet 1 x 1,35" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box; Koaxiallautsprecher; Bühnenmonitor
Bauart:	Bassreflex
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte)
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 50 cm Tiefe: 34 cm Höhe: 46 cm
Gewicht:	16,70 kg