OMNITRONIC KB-210A Kunststoff-Box,aktiv

Aktive 2-Wege-Lautsprecher für PA- und DJ-Anwendungen

Art.-Nr.: 11038694

GTIN: 4026397425284

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Aktivbox zum direkten Anschluss an die Signalquelle
- Großes Mittel-/Hochtonhorn
- 2-Wege-Frequenzweiche
- Mic- und Line-Eingänge mit separaten Lautstärkereglern
- Master-Regler mit 2-facher Klangregelung und Clip-LED
- Line-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Lieferung erfolgt inkl. Montagebügel für den Einsatz als Bodenmonitor
- Einbauflansch für Stativmontage
- Tragegriffe
- Stabiles Schutzgitter schützt vor Beschädigungen
- Kratzunempfindliches Kunststoffgehäuse
- Kompaktbox zum Transport im PKW
- Ideal für Live-Musik oder zur Festinstallation in Partyräumen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397425284
Gewicht: 14,70 kg
Länge: 0.41 m
Breite: 0.34 m
Höhe: 0.57 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Ausgangsleistung:	Max. 240 W
Frequenzbereich:	55 - 18000 Hz
Maße:	Breite: 51 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 28,5 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Gewicht:	13,35 kg
Belastbarkeit nominal:	120 W RMS
Belastbarkeit Programm:	240 W
Komponenten:	25 cm Woofer (10"), 3,5 cm Horn (1,35")
Eingänge:	
Mic:	3-pol XLR oder 6,3-mm-Klinke, sym.
Line:	3-pol XLR, sym. oder Stereo-Cinch
Ausgänge:	
Line:	3-pol XLR oder 6,3-mm-Klinke, sym.
Maximaler Schalldruck:	110 dB
Maße (H x B x T):	510 x 350 x 285 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.