

# OMNITRONIC XFM-212AP Aktives 2-Wege Lautsprecherset mit Funkmikrofon-Nr.: 11038759

Aktives Lautsprecherset mit Audioplayer, Bluetooth und Funkmikrofon, 150 W RMS

GTIN: 4026397639681



## Features:

- Set bestehend aus einer Aktivbox mit integriertem Verstärker und einer Passivbox
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Sportzentren/Fitnessstudios
- <p>OMNITRONIC XFM-212AP Aktiver 2-Wege Lautsprecher mit Funkmikrofon
- 2-Wege-Bassreflexsysteme mit 30-cm-Tieftöner (12") und 3,4-cm-Hochtöner (1,34")
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- Integrierter UHF-Funkempfänger mit passendem Handmikrofon
- 1 Mikrofon-Eingang XLR/Klinke, separat regelbar
- 1 Line-Eingang XLR/Stereo-Cinch, separat regelbar
- Master-Regler mit 2-Band-EQ
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Bluetooth
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 3 robuste Tragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Sportzentren/Fitnessstudios
- <p>OMNITRONIC XFM-212 Passiver 2-Wege Lautsprecher
- 2-Wege-Bassreflexsysteme mit 30-cm-Tieftöner (12") und 3,4-cm-Hochtöner (1,34")
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 3 robuste Tragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Sportzentren/Fitnessstudios

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397639681  
Gewicht: 22,45 kg  
Länge: 0.83 m  
Breite: 0.34 m  
Höhe: 0.64 m

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 21,40 kg |
|----------|----------|

### OMNITRONIC XFM-212AP Aktiver 2-Wege Lautsprecher mit Funkmikrofon

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gesamtanschlusswert: | 250 W                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                                                                   |
| Belastbarkeit:       | Programm: 250W<br>Nominal: 150W RMS                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frequenzbereich:     | 50 - 18000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Empfindlichkeit:     | 95 dB                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung:         | IR-Fernbedienung; Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                            |
| Audioplayer:         | USB + SD + Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frequenzband:        | UHF 863 - 865 MHz                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trägerfrequenz:      | 865 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aufnahmesystem:      | Flansch: Ø 35mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schutzschaltung:     | Limiter                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Status LED:          | Power, Clip                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anschlüsse:          | Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR<br>Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke<br>(unsym.)<br>Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR<br>Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Lautsprecher über Speaker-<br>Einbaubuchse (W) |
| Equalizer:           | Master: 1 x Regler 2-Band                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lautsprecher:        | 2 x 12" Tieftöner<br>1 x 1,35" Hochtöner                                                                                                                                                                                                                               |
| Tragegriff:          | 3 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material:            | Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maße:                | Breite: 37,5 cm<br>Tiefe: 31,5 cm<br>Höhe: 58 cm                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht:             | 12,10 kg                                                                                                                                                                                                                                                               |

### OMNITRONIC XFM-212 Passiver 2-Wege Lautsprecher

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Belastbarkeit:   | Programm: 250W<br>Nominal: 150W RMS |
| Frequenzbereich: | 50 - 18000 Hz                       |

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Empfindlichkeit: | 95 dB                                               |
| Aufnahmesystem:  | Flansch: Ø 35mm                                     |
| Anschlüsse:      | Ausgang: Lautsprecher über Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Lautsprecher:    | 2 x 12" Tieftöner<br>1 x 1,35" Hochtöner            |
| Tragegriff:      | 3 Stück                                             |
| Material:        | Kunststoff                                          |
| Maße:            | Breite: 37,5 cm<br>Tiefe: 31,5 cm<br>Höhe: 58 cm    |
| Gewicht:         | 9,30 kg                                             |

## Lieferumfang:

### 1 x OMNITRONIC XFM-212AP Aktiver 2-Wege Lautsprecher mit Funkmikrofon

1 x Fernbedienung  
 1 x Kompakt-Box  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Batterie  
 1 x Lautsprecherkabel  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Konformitätserklärung  
 1 x Mikrofon

### 1 x OMNITRONIC XFM-212 Passiver 2-Wege Lautsprecher

1 x Kompakt-Box