# OMNITRONIC NKB-210A Kunststoff-Box aktiv

Aktive 2-Wege-Lautsprecher für PA- und DJ-Anwendungen

**Art.-Nr.: 11038784**

GTIN: 4026397423341

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 25-cm-Tieftöner und 3,5-cm-Hochtöner
- Mic- und Line-Eingänge mit separaten Lautstärkereglern
- Master-Regler mit 2-facher Klangregelung und Clip-LED
- Line-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Blauer Signalindikator auf der Frontseite
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Schutzgitter und Tragegriffen
- Einbauflansch für Stativmontage
- Einsatz als Bodenmonitor, stehend, auf Boxenhochständer oder auf Wandhalterung
- Für mobile Live- und DJ-Anwendungen

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397423341
Gewicht: 12,75 kg
Länge: 0.45 m
Breite: 0.36 m
Höhe: 0.57 m

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Frequenzbereich: | 55 - 18000 Hz |
| Maße: | Breite: 51,5 cm<br>Tiefe: 32 cm<br>Höhe: 29 cm |
| Gewicht: | 11,45 kg |
| Spannungsversorgung: | 115/250 V AC, 50/60 Hz |
| Belastbarkeit nominal: | 120 W RMS |
| Belastbarkeit Programm: | 200 W |
| Komponenten: | 25 cm Woofer (10"), 3,5 cm Horn (1,35") |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| Eingänge: | |
|---|---|
| 1 Mic: | 3-pol XLR oder 6,3-mm-Klinke |
| 1 Line: | 3-pol XLR oder Stereo-Cinch |
| Ausgänge: | |
| 1 Line: | 6,3-mm-Klinke |
| Maximaler Schalldruck: | 114 dB |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.