

OMNITRONIC AS-470 Aktiv-System

Aktives Komplettsystem, 470 W RMS

Art.-Nr.: 11038805

GTIN: 4026397276206



Beschreibung:

Feiner Klang!

Das AS-470 ist das kleinste Modell aus unserer mobilen PA-Serie - neben dem AS-900 und AS-1500. Der Unterschied zu den wattstärkeren Kollegen besteht im Hochtöner. Während die größeren Aktiv-Systeme ein Horn einsetzen, ist das 470 mit einer Kalotte versehen. Diese hat einen seidigen und feineren Klang, ist allerdings im Endbereich begrenzter. Demnach ist der ideale Einsatzbereich etwa bei Präsentationen und Ähnlichem anzusiedeln. Die sonstigen Vorteile der Serie, also eine leichte und schnelle Installation und anspruchsvolle Leistung trotz der kompakten Größe, bleiben selbstverständlich erhalten.

Features:

- Zwei-Wege-Satellitensystem bestehend aus zwei Tops und einem Subwoofer
- Perfekt abgestimmtes System für anspruchsvolle Heimanwendungen, DJ-Homerecording, Party etc.
- Problemloser Transport über 4 Bockrollen
- Einfach zu bedienende Kompletanlage mit Verstärkern, Limiter und Frequenzweiche
- Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments: Opto-Limiter und Subsonic Filter zum Schutz vor extrem tiefen Frequenzen
- Robustes fullrange Topteil in stabilem Holzgehäuse
- Tops mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche
- Kraftvolle, trockene Bässe über voluminöses Gehäuse mit Bassreflexsystem
- Ausgeglichenere Frequenzgang mit gewaltigem Schalldruck
- Sehr hohe Belastbarkeit
- Boxenanschluss über verriegelbare Speakerbuchsen
- Gehäuse aus 15 mm (Top) bzw. 18 mm (Sub) starkem Holz
- Strapazierfähiger Strukturlack

Logistic

EAN / GTIN: 4026397276206

Gewicht: 35,70 kg

Länge: 0.67 m

Breite: 0.44 m

Höhe: 0.56 m

Sperrgut

- Ballwurfsicheres Metallgitter
- Mit Einbaufansch zur Montage auf Boxenhochständer etc.
- Bass-Einbaufansch mit M20 Gewinde für sicheren Halt
- Einsatz der Tops liegend, stehend, auf dem Subwoofer, auf Boxenhochständer bzw. Stativ oder fliegend
- Einsatz des Subwoofers liegend oder stehend
- Kompaktbox zum Transport im PKW
- Als PA-Boxen für Mobilbetrieb gut geeignet
- Boxenhochständer, Anschlusskabel und Transporttasche müssen separat bestellt werden

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	700,00 W
Ausgangsleistung:	Max. 470 W
Frequenzbereich:	150 - 18000 Hz
Maße:	Breite: 35 cm Tiefe: 21 cm Höhe: 22 cm
Gewicht:	33,35 kg
Topteil:	
Belastbarkeit nominal:	60 W RMS
Belastbarkeit Programm:	80 W
Komponenten:	16,5 cm Woofer (6,5"), Kalottenhochtöner
Anschluss:	1 Speaker-Buchse
Empfindlichkeit:	90 dB
Maximaler Schalldruck:	107 dB
Impedanz:	4 Ohm
Trennfrequenz:	3,5 kHz
Abstrahlverhalten:	60° x 60°
Maße (H x B x T):	350 x 210 x 220 mm
Subwoofer:	
Belastbarkeit nominal:	350 W RMS
Komponenten:	30 cm Woofer (12")
Eingänge:	2 x XLR (Line), 2 x Cinch (Aux), 1 x Mic (XLR/6,3-mm-Klinke)
Ausgänge:	2 x Speaker
Summenausgang:	2 x Cinch
Empfindlichkeit:	96 dB
Maximaler Schalldruck:	122 dB
Impedanz:	4 Ohm
Maße (H x B x T):	450 x 380 x 528 mm
Verstärker:	
Gesamtleistung:	470 W RMS
Nominalleistung Satellit:	2 x 60 W RMS
Nominalleistung Subwoofer:	350 W RMS
Mindesteingangsspannung:	0,775 V
LED-Anzeige:	Power, Protect, Clip

Schutzschaltung: Kurzschlusschutz, Gleichspannung,
Thermoschutz, Softstart,

Opto-Limiter und Subsonic-Filter

Aktive Frequenzweiche:

Trennfrequenz: 200 Hz

Lieferumfang:
