

## OMNITRONIC PAM-150 Aktiv-PA-System

Portable 120-W-Kleinbeschallungsanlage

Art.-Nr.: 11038885

GTIN: 4026397203691



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Beschreibung:

Ein Erfolg auf der gesamten Linie, da ideales Beschallungssystem für den professionellen Promotionsinsatz "on the road" sowie für die Hobbypromotionshows

### Features:

- PA-System mit 4-Kanal-Mischpult, Verstärker und integrierter 2-Wege Lautsprecherbox
- Problemloser Transport über 2 Rollen und ausziehbaren Trolley-Griff
- Ideal für alle netzunabhängigen und kabelfreien Anwendungen wie Seminare, Konferenzen, Präsentationen, Verkaufsmessen, Modenschauen, Alleinunterhalter, Hochzeiten, Verkaufsstände, Aerobic etc.
- Spannungsversorgung wahlweise über 230 V, interne Akkus oder Autobatterie
- Lieferung mit 5 Meter Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
- Anschluss von bis zu zwei kabelgebundenen Mikrofonen
- Mikrofoneingang über XLR/Klinke-Einbaubuchse an der Oberseite
- Zuschaltbares und regelbares Echo für die Mikrofonkanäle
- Anschluss weiterer Line-Signalquellen über zwei Stereo-Kanäle (Cinch oder Klinke), z. B. zur Einspielung von Multi-Media-Anwendungen vom PC, Laptop oder tragbarem MP3-Player
- Integrierter 5-Band Equalizer zur klanglichen Feinabstimmung des Mastersignals
- Inklusive 25 cm Woofer (10")
- Anschluss weiterer Komponenten über Line Out-Buchse
- Anschluss externer Lautsprecherboxen über Speaker-Ausgang (interne Lautsprecher abgeschaltet)
- Ballwurfsicheres Metallgitter

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397203691

Gewicht: 21,95 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.66 m

## Technische Daten:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Stromversorgung:          | 230 V AC, 50 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:      | 120,00 W  |
| Ausgangsleistung:         | Max. 120 W  |
| Frequenzbereich:          | 65 - 20000 Hz   |
| Maße:                     | Breite: 59 cm<br>Tiefe: 36 cm<br>Höhe: 28 cm                      |
| Gewicht:                  | 20,57 kg  |
| Allgemein:                | oder 12 V DC über internen Bleigel-Akku oder externe Autobatterie |
| Akkubetriebsdauer:        | 2-4 Stunden   |
| Akku-Ladezeit:            | 7-10 Stunden  |
| Maße (H x B x T):         | 590 x 360 x 280 mm  |
| Steuerung:                |   |
| Eingänge:                 |   |
| 2 mono                    | XLR oder Klinke symmetrisch                                       |
| 2 stereo                  | Cinch oder Klinke   |
| Ausgänge:                 |   |
| 1 Main Out:               | Klinke symmetrisch  |
| 1 Speaker Out             | Klinke symmetrisch  |
| Lautsprechersystem:       |   |
| Belastbarkeit nominal:    | 60 W RMS  |
| Belastbarkeit Programm:   | 120 W   |
| Komponenten:              | 25 cm Woofer (10"), 2,5 cm Horn (1")                              |
| Empfindlichkeit:          | 94 dB   |
| Impedanz:                 | 8 Ohm   |
| Verstärker:               |   |
| Nominalleistung:          | 60 W RMS / 8 Ohm  |
| Maximalleistung:          | 120 W / 8 Ohm   |
| Mindeingangsspannung:     | 0,775 V   |
| Klirrfaktor:              | 0,05 %  |
| Geräuschspannungsabstand: | >90 dB  |