

OMNITRONIC COMBO-75 Aktiv-PA-System

150-W-Combo-Kleinbeschallungsanlage

Art.-Nr.: 11038897

GTIN: 4026397425611



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Tragbare Kleinbeschallungsanlage für den mobilen Einsatz, ideal für den Verleih
- Zwei 150-W-Lautsprecherboxen
- Low-noise 4-Kanal-Mic/Line-Mischpult und Verstärker integriert im Holzgehäuse mit schwarzem Kunststoff, Tragegriff und Einbaufansch zur Montage auf einem Boxenhochständer oder einer Wandhalterung
- Verstärkerausgangsleistung 2 x 75 W RMS / 4 Ohm
- 4 sym. Mono-Eingangskanäle (XLR und 6,3-mm-Klinke) mit Gain-Regler, 2-Band-EQ und digitalem Reverb
- 1 regelbarer Line-Eingang (Stereo-Cinch) z. B. für CD- und MP3-Player oder zum Einspielen von Multimedia-Anwendungen vom PC und Laptop
- Regelbarer Effektweg für die Ansteuerung externer Effektgeräte (Aux-Send/Return)
- Master-Sektion mit Lautstärkeregler, 2-Band-EQ und Reverb-Regler
- Zusammenschalten von 2 Systemen für Stereobetrieb möglich

Logistic

EAN / GTIN: 4026397425611

Gewicht: 18,90 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.61 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 300,00 W

Frequenzbereich: 30 - 20000 Hz

Maße:
Breite: 47,5 cm
Tiefe: 31,5 cm
Höhe: 32,5 cm

Gewicht:	17,70 kg
Mixer-Einheit:	
Eingänge:	4 x mono Mic/Line (XLR/6,3-mm-Klinke, sym.)
	1 x Line (Stereo-Cinch)
	1 x Aux Return (6,3-mm-Klinke, sym.)
Ausgänge:	1 x Aux Send (6,3-mm-Klinke, sym.)
	2 x Speaker Out (Speaker)
Verstärker-Einheit:	
Nominalleistung:	2 x 75 W RMS / 4 Ohm
Maximalleistung:	2 x 150 W / 4 Ohm
Klirrfaktor:	0,85 %
Geräuschspannungsabstand:	>90 dB
Lautsprecherboxen:	
Belastbarkeit nominal:	75 W RMS
Belastbarkeit Programm:	150 W
Komponenten:	25 cm Woofer (10"), 2 cm Horn (0,8")
Empfindlichkeit:	95 dB
Impedanz:	8 Ohm