



Listenpreis: 748.51 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge
- <p>OMNITRONIC MAXX-1206 2-Wege Top 6.5" 2x weiß
- <p class="featureSatz">2 x 6,5" passive Fullrange-Box, 100 W RMS
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 6,5"-Tiefmitteltöner und 1"-Titan-Kompressionstreiber
- Bilden mit dem MAXX-1206 Subwoofer ein leistungsstarkes 2.1-System
- Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
- Metallgitter in weiß mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- 2 Stück im Set
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Mit Flugpunkten

Lieferumfang

- 2 x Topteil, 2 x Lautsprecherkabel
- <p>OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer 12" weiß
- <p class="featureSatz">Leistungsstarker 12"-Aktiv-Subwoofer mit DSP und Bluetooth, 450 Watt
- 12"-Subwoofer mit Class-D-Verstärker im Bassreflexgehäuse
- Verstärkerleistung: 250 W RMS + 2 x 100 W RMS für zwei Satellitenlautsprecher
- Bildet mit den MAXX-1206 2-Wege-Tops ein leistungsstarkes 2.1-System
- Symmetrischer Signaleingang XLR/6,3-mm-Klinke L/R
- Zusätzlicher Stereo-Cinch-Eingang mit Pegelanpassung
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- Ansteuerbar über Bluetooth

Logistic

EAN / GTIN: 4026397729504
Gewicht: 37,40 kg
Länge: 0.00 m
Breite: 0.00 m
Höhe: 0.00 m
Sperrgut

- GummifüÙe
- Metallgitter in weiÙ mit Akustikschaumstoff
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE
- Rollen optional
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

- 1 x Bass, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Gurt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Gewicht: 34,35 kg

OMNITRONIC MAXX-1206 2-Wege Top 6.5" " 2x weiÙ

Belastbarkeit:	Programm: 200W Nominal: 100W RMS
Frequenzbereich:	100 - 17000 Hz
Empfindlichkeit:	91 dB
Max. Schalldruck:	115 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Impedanz:	4 Ohm
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Flugpunkte:	3 x M8 Gewinde
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	1 x 6,5" Tieftöner Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	1 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 16 mm
Farbe:	Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert
MaÙe:	Breite: 20,4 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 36,2 cm
Gewicht:	12,70 kg

OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer 12" " weiÙ

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	500 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend

Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 4 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	Nominal: 250W RMS LF Nominal: 2x 100W RMS HF
Frequenzbereich:	38 - 250 Hz Bass 100 - 17000 Hz Topteil
Empfindlichkeit:	97 dB
Max. Schalldruck:	119 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	FLAT; DJ; LIVE
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth Gerätename:	OMNITRONIC MAXX1206
Aufnahmesystem:	Flansch: M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkereglер, Eingangsempfindlichkeitsschalter, Connect, Klangregelung
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Power, Signal, Limit, Pairing, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker- Einbaubuchse (W)
Kanäle Eingang:	1 x Stereo über XLR oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier
USB-Anschluss:	1 x Typ C, 2 A
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Transporthilfe:	Gummifüße Rollen optional
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 16 mm
Farbe:	Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 38,4 cm Tiefe: 47,4 cm Höhe: 45,8 cm
Gewicht:	19,50 kg