

OMNITRONIC PEN ONE Aktives Säulensystem

Mobiles Säulen-PA-System mit DSP, Stereo-Bluetooth-Link, 550 W

Art.-Nr.: 11039101

GTIN: 4026397718133



Listenpreis: 831.81 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

Das PEN ONE ist ein aktives Säulen-PA-System mit einer leistungsfähigen Subwooferbox mit integriertem 4-Kanal-Power-Mixer und einem Fullrange-Säulenlautsprecher für mobile Beschallungsaufgaben. Das Gerät verfügt über drei Mono-Eingänge (XLR und Klinke) für Mikrofone, Instrumente und für Line-Quellen, einen Stereo-Eingang (Cinch) sowie einen AUX-Eingang für tragbare Audiogeräte. Der Verstärker liefert eine Leistung von 350 W und 200 W und wird kabellos per Steckverbindung mit dem Säulenmodul verbunden. Die neueste Bluetooth-5.0-Technologie mit TWS-Unterstützung sorgt für schnelle und stabile Verbindungen zu Bluetooth-Audioquellen und ermöglicht drahtloses Koppeln von zwei PEN ONE Systemen für Stereo-Setups.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397718133

Gewicht: 33,20 kg

Länge: 0.64 m

Breite: 0.45 m

Höhe: 0.85 m

Sperrgut

Features:

- Transportfreundliches Säulen-PA-System mit 550 Watt Leistung
- Der Artikel wird mit praktischer Transporttasche ausgeliefert
- Sehr gute Klangqualität und hohe Reichweite
- Voll ausgestatter 4-Kanal-Mixer
- Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- 12"-Bassreflex-Subwoofer mit Class-D-Verstärkern (350 W + 200 W)
- Säulenlautsprecher mit 8 x 3"-Treibern
- Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 20m
- Metallgitter in schwarz
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher

Lieferumfang

- 1 x Bass, 1 x Topteil, 1 x Distanzstange, 2 x Tasche, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	600 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Nominal: 350W RMS LF Nominal: 200W RMS HF
Anzahl der Kanäle:	4
Frequenzbereich:	45 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	125 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit
DSP-Presets:	FLAT; DJ; LIVE
Abstrahlverhalten:	120° x 16°
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth:	Version: 5 mit Stereo-Link (TWS)
Bluetooth Geräte name:	PEN ONE
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 20m
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Netzschalter, Masterregler, Lautstärkeregler pro Kanal, Klangregelung, Connect; Echoeffekt-Regler, Phasenumkehrschalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter
Schutzschaltung:	Kurzschluss; Überspannung; Überhitzung; Limiter
Status LED:	Power, Signal, Clip, Pairing, Link
Anschlüsse:	Eingang: Mic/Line über 3 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über Cinch (W) Einbauversion Eingang: Line über 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Line über 3-pol XLR (M) Einbauversion
Kanäle:	Eingangskanal: 3 x Mono mit Mic-Line-Hi.Z. Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ
Kanäle Eingang:	1 x Stereo über Cinch oder Klinke oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	12" Tieftöner mit Ferritmagnet 8 x 3" Breitbandlautsprecher mit Ferritmagnet
Lautsprechertyp:	Säulenlautsprecher
Bauart:	Bassreflex
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	28,30 kg

Distanzstange

Maße: Länge: 4,9 cm
Breite: 3,8 cm
Höhe: 80 cm

Topteil

Maße: Länge: 15,6 cm
Breite: 10,5 cm
Höhe: 78,2 cm

Bass

Maße: Länge: 42 cm
Breite: 36 cm
Höhe: 68,7 cm
