

OMNITRONIC PAS-181A PRO-DSP Aktiv-Subwoofer

Aktiver 18"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 1200 W

Art.-Nr.: 11039631

GTIN: 4026397527469



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Aktiver High-Power-Bassreflex-Subwoofer für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- Gehäuse aus 18 mm mehrschichtig verleimtem Holz
- 1200 W Class-D-Hochleistungsverstärker mit Schaltnetzteil
- 45-cm-Bass (18")
- Symmetrischer XLR-Eingang L/R
- Paralleler XLR-Line-Ausgang L/R
- Einstellbare Trennfrequenz 80-200 Hz
- DSP-gesteuerter Limiter
- Phasenumkehrschalter
- M20-Metallflansch zur Montage eines Topteils
- Eingearbeitete Tragegriffe
- Strapazierfähiger Strukturlack, Metallgitter, GummifüÙe
- Passende Lenkrollen als Zubehör erhältlich
- Digitaler Signalprozessor
- Rollen optional

Logistic

EAN / GTIN: 4026397527469

Gewicht: 61,40 kg

Länge: 0.91 m

Breite: 0.66 m

Höhe: 0.80 m

Sperrgut

Technische Daten:

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 670 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |

| | |
|-------------------|--|
| Belastbarkeit: | Programm: 1200W Nominal: 600W RMS |
| Frequenzbereich: | 40 - 120 Hz |
| Empfindlichkeit: | 96 dB |
| Max. Schalldruck: | 126 dB |
| DSP: | Digitaler Signalprozessor |
| Aufnahmesystem: | Ø 35mm |
| Schaltung: | Class D |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR |
| Trennfrequenz: | 80-200 Hz |
| Lautsprecher: | 1 x 18" Tieftöner |
| Lautsprechertyp: | Subwoofer |
| Bauart: | Bassreflex |
| Transporthilfe: | Rollen optional |
| Maße: | Breite: 56 cm Tiefe: 80 cm Höhe: 69 cm |
| Gewicht: | 54,70 kg |