

PSSO CSK-228W Top, weiß

Kompaktes Speaker Array für Touring-Anwendungen und Festinstallationen

Art.-Nr.: 11040803

GTIN: 4026397362855



Beschreibung:

Die CSK-Hoch- und Mitteltonzeilen, diese Modellreihe wurde für eine noch feinere Auflösung im Höhenbereich entwickelt, bei nur geringfügigen Verlusten im erreichbaren Lautstärkepegel. Sie unterscheidet sich vom CSA durch die Hochtöner. Denn die CSK-Lautsprecherboxen sind nicht mit einem Horn versehen, sondern, in Abhängigkeit von der Anzahl der Woofer, mit einem oder zwei 2,5-cm-Kalottenhochtönern. Durch diesen Tweeter kann ein noch breiterer Abstrahlwinkel erzielt werden. Die CSK-218 mit je einem Woofer und Hochtöner strahlt 120° x 120° ab, während die Variante mit je zwei Woofern und Hochtönern 120° x 60° aufweist.

Wo wird das CSK am besten eingesetzt?

Zu empfehlen ist die Festinstallation in Bars, Lounges oder Clubs - dort wo eher Wert auf niedrigere Pegel und feine Audioqualität gelegt wird. Generell bleibt anzumerken, dass beide Modelle flexibel einsetzbar und keineswegs auf unsere Empfehlung allein reduziert sind.

Features:

- Montagebügel für Festinstallation im Lieferumfang enthalten
- Boxenflansch für mobilen Einsatz separat erhältlich
- Leichtes Gehäuse durch Verwendung hochwertiger Spezialkunststoffe
- Kalotten-Hochtöner
- Weiter horizontaler Abstrahlwinkel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397362855

Gewicht: 15,15 kg

Länge: 0.76 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.38 m

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 400W Nominal: 200W RMS
Frequenzbereich:	55 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	92 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	115 dB
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker- Einbaubuchse (W)
Trennfrequenz:	3300 Hz
Lautsprecher:	2 x 8" Tieftöner
Maße:	Breite: 66,5 cm Tiefe: 34 cm Höhe: 25 cm
Gewicht:	12,85 kg
Komponenten:	2 x 20 cm Woofer (2 x 8"), 2 x 2,5 cm Tweeter (1")
Anschluss:	2 x Speaker-Buchse (4-pol.)
Empfindlichkeit:	92 dB
Maximaler Schalldruck:	115 dB
Trennfrequenz:	3,3 kHz
Abstrahlverhalten:	H=120°, V=60°
Maße (H x B x T):	250 x 665 x 340 mm

Lieferumfang:
