

PSSO CSA-115CXA Aktiver Subwoofer schwarz

Aktiver 15"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 1000 W

Art.-Nr.: 11040819

GTIN: 4026397527667

**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.****Features:**

- Aktiver High-Power-Bassreflex-Subwoofer für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- Class-D-Hochleistungsverstärker (1000 W) mit Schaltnetzteil
- 38-cm-Bass (15")
- Symmetrischer XLR-Eingang
- Hochpassgefilterter (100 Hz) XLR-Line-Ausgang für die aktiven Toppteile CSA-218A und CSA-228A
- PowerCon-Netzanschluss mit Parallelausgang für ein Toppteil (CSA-218A/CSA-228A)
- Limiter und Schutzschaltungen gegen Überhitzung, Überlast und Kurzschluss
- MDF-Gehäuse (18 mm) mit strapazierfähigem Strukturlack, Metallgitter, Einbaufansch
- Tragegriffe und GummifüÙe
- Vertiefungen zum Stapeln

Logistic

EAN / GTIN: 4026397527667

Gewicht: 43,35 kg

Länge: 0.73 m

Breite: 0.53 m

Höhe: 0.75 m

Sperrgut

Technische Daten:

| | |
|------------------|-------------------------|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Belastbarkeit: | 1000W |
| Frequenzbereich: | 35 - 95 Hz |
| Lautsprecher: | 15" |
| Nennleistung: | 1000 W |
| Komponenten: | LF: 38 cm (15") |
| Trennfrequenz: | HPF: 30 Hz, LPF: 100 Hz |

| | |
|---------------------------|---|
| Abstrahlverhalten: | - |
| Maximaler Schalldruck: | 123 dB |
| Bauweise: | Bassreflex |
| Gehäuse: | MDF (18 mm) |
| Verstärker: | Class D |
| Klirrfaktor: | <0,1 % |
| Geräuschspannungsabstand: | >80 dB |
| Dämpfungsfaktor: | >50 |
| Eingangsempfindlichkeit: | 2 V |
| Eingangsimpedanz: | 40 kOhm/20 kOhm (sym./unsym.) |
| Signaleingang: | XLR |
| Signalausgang: | XLR (HPF 100 Hz) |
| Gesamtanschlusswert: | 1000 W |
| Schutzschaltungen: | Limiter, Überhitzung, Überlast, Kurzschluss |
| LED-Anzeige: | Power, Signal, Clip |
| Gewicht: | 37 kg |