

CELTO iFIX7 G2 2-Wege Koaxial Lautsprecher natur/weiß

Großer Sound im kleinen Format, inklusive Montagebügel

Art.-Nr.: 11043566

GTIN:



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Echte 200 W Dauerleistung in High-End-Klangqualität
- Koaxialtreiber für exzellente räumliche Wiedergabe
- Audiophile Frequenzweiche mit Phasenkorrektur
- Warm klingendes und druckvolles Fullrange-System
- HF-Kompressionstreiber mit Keton-Polymer-Membran
- Gehäuse aus Birkenmultiplexholz in Nut- und Federbauweise
- Mit Montagebügel
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

Logistic

Technische Daten:

| | |
|--------------------|---|
| Belastbarkeit: | Peak: 800W Programm: 400W Nominal: 200W AES |
| Frequenzbereich: | 52 - 22000 Hz |
| Empfindlichkeit: | 92 dB (1W/1m) |
| Max. Schalldruck: | 121 dB |
| Abstrahlverhalten: | 80° konisch |
| Impedanz: | 8 Ohm |

| | |
|-------------------|--|
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Anschlüsse: | Eingang: Lautsprecher über Schraubsteckklemme |
| Trennfrequenz: | Passiv 2400 Hz Empfohlen Hochpass 30 Hz, 24db/Okt im Fullrange-Modus Hochpass 60-140 Hz mit iFIX13S oder iFIX17S Subwoofer |
| Lautsprecher: | 1 x 8" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 2" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kompressionstreiber Hochtton 1" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtton Diaphragmamaterial: Polymide |
| Lautsprechertyp: | Koaxiallautsprecher; Aufbau Lautsprecher (Wand/Decke) |
| Bauart: | Bassreflex |
| Markenverwendung: | Treiber von CELTO ACOUSTIQUE |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 15 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise |
| Farbe: | Natur, lackiert |
| Maße: | Breite: 37 cm Tiefe: 26,8 cm Höhe: 24,5 cm |
| Gewicht: | 10,73 kg |

Lieferumfang:

1 x Topteil
1 x Montagebügel
1 x Mutter
6 x Unterlegscheibe
1 x Fangseilöse
2 x Schrauben
2 x Rändelschraube