

CELTO iFIX10 G2 2-Wege Koaxial Lautsprecher weiß

Passive Box mit 10" Woofer, 1" Treiber und 600 W

Art.-Nr.: 11043571

GTIN:



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Echte 300 W Dauerleistung in High-End-Klangqualität
- Koaxialtreiber für exzellente räumliche Wiedergabe
- Hohe Effizienz für sehr hohen SPL bei geringer Baugröße
- HF-Kompressionstreiber mit Keton-Polymer-Membran
- Mit Montagebügel
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Peak: 1200W Programm: 600W Nominal: 300W AES
Frequenzbereich:	95 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	97 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	128 dB
Abstrahlverhalten:	80° konisch
Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel

Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubsteckklemme
Trennfrequenz:	Passiv 1500 Hz Empfohlen In Subwoofer-Kombination Hochpass 90-130 Hz, 24db/Okt mit iFIX13S oder iFIX17S Subwoofer
Lautsprecher:	1 x 10" Tieftöner mit Ferritmagnet 2,5" Schwingspule Tiefton Korbmaterial: Aluminium 1 x 1" Annular Kompression Treiber 1,75" Schwingspule Annular Diaphragmamaterial: PEEK (H.T. Polymer)
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke); Koaxiallautsprecher
Bauart:	Geschlossene Box
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
Material:	Birkenmultiplexholz, 15 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 30,4 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	12,85 kg

Lieferumfang:

1 x Topteil
1 x Montagebügel
1 x Mutter
8 x Unterlegscheibe
1 x Fangseilöse
2 x Schrauben
1 x Schraubsteckklemme