



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Mit Flugpunkten
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Gummierete Polyurea-Beschichtung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Konzerte/FOH's; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Installation; mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Verleiher; Produktpräsentationen und Vorträge; Messebau

Lieferumfang

- 1 x Topteil

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Peak: 1200W Programm: 600W Nominal: 300W AES
Frequenzbereich:	78 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	97 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	128 dB
Abstrahlverhalten:	80° konisch
Impedanz:	8 Ohm
Flugpunkte:	7 x M8 Gewinde

Steuerelemente:	Betriebswahlschalter (1+1- / 2+2-)
Anschlüsse:	2 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W)
Trennfrequenz:	1500 Hz
Lautsprecher:	1 x 10" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 2,5" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Annular Kompression Treiber mit Neodymmagnet 1,75" Schwingspule Annular Diaphragmamaterial: PEEK (H.T. Polymer)
Lautsprechertyp:	Koaxiallautsprecher; Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, gummierte Polyurea-Beschichtung
Maße:	Breite: 44 cm Tiefe: 29,8 cm Höhe: 30,6 cm
Gewicht:	15,00 kg