


CELTO PM15 G2 2-Wege Fullrange Lautsprecher

Echter Fullrange-Lautsprecher, zur Festinstallation über 9 M8-Flugpunkte

Art.-Nr.: 11043682

GTIN:



Features:

- Horn um 90 Grad drehbar für horizontalen oder vertikalen Einsatz
- Entspricht DIN 18032-3 (Ballwurfsicherheit)

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 1400W Nominal: 700W RMS
Frequenzbereich:	38 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	98 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	133 dB
Abstrahlverhalten:	80° x 50° drehbares Horn
Impedanz:	8 Ohm
Norm:	DIN 18032-3 (Ballwurfsicherheit),
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Trennfrequenz:	Passiv 1400 Hz, 12db/Okt bei LF Passiv 1400 Hz, 18db/Okt bei HF Empfohlen 35 Hz, 24db/Okt im Fullrange-Modus 60-140 Hz mit Subwoofer

Lautsprecher:	1 x 13,5" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 3,5" Schwingspule Tiefton Diaphragmamaterial: PEEK (H.T. Polymer) 1 x 1" Annular Kompression Treiber mit Ferritmagnet 1,75" Schwingspule Annular
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Transmissionline
Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 41,0 cm Tiefe: 45,0 cm Höhe: 72,0 cm
Gewicht:	34,00 kg

Lieferumfang:

1 x Topteil