CELTO ACOUSTIQUE IR18S Subwoofer

IR18S: die richtige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen

Art.-Nr.: 11043731

GTIN: 4026397680980

Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Echte 1200 W Dauerleistung
- Premium 18" Neodymium-Treiber mit ±8.5 mm linearem Xmax
- Dreifaches Kühlungssystem für möglichst geringe Leistungskomprimierung
- Aufwändig verstrebtes Gehäuse für vibrationsfreies, dynamisches Verhalten
- Integriertes Rigging für Groundstack- und Fluganwendungen
- Rollen optional
- Rollbrett optional
- Gummierte Polyurea-Beschichtung

Lieferumfang

- 1 x Bass

Logistic

EAN / GTIN: 4026397680980

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Peak: 4800W Programm: 2400W Nominal: 1200W RMS
Frequenzbereich:	33 - 120 Hz
Empfindlichkeit:	97 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	134 dB
Abstrahlverhalten:	Omnidirektional
Impedanz:	8 Ohm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Aufnahmesystem:	1x M20 Gewinde
Flugpunkte:	Über integrietes Riggingsystem
Steuerelemente:	Betriebswahlschalter (1+1- / 2+2-)
Anschlüsse:	3 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W)
Trennfrequenz:	Nur im Aktivbetrieb Empfohlen Tiefpass 70-120 Hz
Lautsprecher:	1 x 18" Tieftöner mit Neodymmagnet Korbmaterial: Aluminium 4" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Transporthilfe:	Rollen optional Rollbrett optional
Material:	Birkenmultiplexholz, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Schwarz, gummierte Polyurea-Beschichtung
Maße:	Breite: 42 cm Tiefe: 78 cm Höhe: 58,5 cm
Gewicht:	45,00 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.