

CELTO SD10000 Endstufe

Art.-Nr.: 11043823

Class D Mehrkanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 2800 W RMS (8 Ohm), 2 x 5000 W RMS (4 Ohm)

GTIN:



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut

Logistic

Technische Daten:

| | |
|---------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Ausgangsleistung: | 2 x 2800 W RMS (8 Ohm) 2 x 5000 W RMS (4 Ohm) 2 x 5300 W RMS (2 Ohm) |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion |
| Aufbau Kabel: | 3 x 3 mm ² |
| Kabellänge: | 1,5 m abnehmbar |
| Frequenzbereich: | 6 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >107 dB |
| Klirrfaktor: | <0,05 % bei 1 kHz |

| | |
|-------------------|---|
| Kühlung: | 4 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear |
| Impedanz: | Eingang: 20 kOhm , sym. |
| Gain: | 34 dB |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Schaltung: | Class D |
| Anstiegszeiten: | >60 V/μs |
| Dämpfungsfaktor: | >800 |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Lautstärkeregler pro Kanal |
| Schutzschaltung: | Kurzschluss; Überspannung; Strombegrenzung; Überlast; Überhitzung |
| Status LED: | Power, Signal, Limit, Protect |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über 2 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W) |
| Kanäle Eingang: | 2 x Mono über XLR |
| Max. Pegel: | Eingang: +20 dBU, sym. |
| Markenverwendung: | NEUTRIK Steckverbindung verbaut |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE |
| Maße: | Breite: 48,2 cm Tiefe: 32,6 cm Höhe: 4,5 cm |
| Gewicht: | 8,70 kg |

Lieferumfang:

1 x Verstärker
1 x Netzkabel/Stromkabel
4 x Fuß