OMNITRONIC DMP-102 USB/SD-Card-Player

MP3-Player für SDHC-/MMC-Speicherkarten und USB-Geräte, mit IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 11045006

GTIN: 4026397419115

Listenpreis: 224.91 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- Unempfindlich gegen Erschütterungen
- Ordnernavigation
- Pitch-Bend-Funktion
- Cue-Funktion
- Seamless Loop/Reloop
- Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe
- Zufallswiedergabe
- Wiederholfunktionen: Repeat 1, Repeat All
- Anzeige der Geschwindigkeitsänderung in %
- Search-Tasten für schnellen Vor- und Rücklauf
- Farbig beleuchtete Gummitasten mit extra großer Play/Pause- und Cue-Taste
- Regelbarer Mikrofoneingang (XLR, sym.) auf der Frontplatte
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Regelbarer Master-Ausgang (XLR/Cinch)
- Samplingrate: 44,1 kHz
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung
- Pitcheinstellung: ±16%
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Sportzentren/Fitnessstudios; Restaurants, Bars und Hotels

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Fernbedienung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Cinchkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 4 x Fuß

Logistic

EAN / GTIN: 4026397419115

Gewicht: 2,40 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.10 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	15,00 W
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>96 dB
Klirrfaktor:	<0,03 % bei 1 kHz
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung
Audioplayer:	USB + SD, Anti-Shock, Seamless loop
Gehäusefarbe:	Schwarz
Samplingrate:	44,1 kHz
Display:	Titelname , Ordnername , ID3-Tags , Titelabspielzeit; Titelrestspielzeit
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR
Musikformat:	MP3
Dateianzahl:	Max. 999
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 16/32)
Pitcheinstellung:	±16%
Wandler:	24 bit
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	1,95 kg
Fernbedienung	
Batterie:	2 x 1,5 V AAA Micro LR03 Alkali-Mangan beiliegend

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.