

LAVOCE CAN123.00T 12" Koaxiallautsprecher, Neodym, Alumkorb
350 W AES LF/80 W AES HF, 8 Ohm LF/8 Ohm HF, 99,5 dB LF/105,5 dB HF, 45-3500 Hz LF/600-18000 Hz HF

Art.-Nr.: 12603016
GTIN:



Features:

- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 700W LF Nominal: 350W AES LF Programm: 160W HF Nominal: 80W AES HF
Frequenzbereich:	45 - 3500 Hz LF 600 - 18000 Hz HF
Empfindlichkeit:	99,5 dB LF; 105,5 dB HF
Impedanz:	8 Ohm LF; 8 Ohm HF
Lautsprecher:	12" Tieftöner mit Neodymmagnet mit 2-fachem Demodulationsring Korbmaterial: Aluminium 3" Schwingspule Tiefton Diaphragmamaterial: Titan 1,4" Kompressionstreiber Hochtון 3" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtון
Gewicht:	4,75 kg

Lieferumfang:

1 x Lautsprecher