INTUSONIC

# INTUSONIC 4VM100T 2-Wege Fullrange Tonsäule schwarz

Tonsäule (4 x 4") mit Waveguide für Multimedia-Anwendungen, 280 W

**Art.-Nr.: 12604183**

GTIN: 5060502923509

## Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

### Beschreibung:

Das INTUCAB 4VM100T Säulen-Array ist ein echter Fullrange-Lautsprecher, der speziell für Multimedia-Anwendungen entwickelt wurde. Er bietet ein präzises vertikales Abstrahlverhalten, um unerwünschte Reflexionen von Decken und Böden zu reduzieren, besitzt aber einen breiteren horizontalen Abstrahlwinkel. Speziell entworfene Waveguide- und Phase-Plug-Komponenten gewährleisten eine hervorragende Sprachverständlichkeit in akustisch anspruchsvollen Räumen wie Klassenzimmern, Hörsälen, Kapellen und Sitzungssälen. Der Lautsprecher verfügt über vielfältige Montagemöglichkeiten (Flugpunkte, VESA, Halterungen zur bündigen Wandmontage) und ist erhältlich in schwarzer und weißer Strukturlackierung.

### Features:

- Optimiert für bestmögliche Sprachverständlichkeit
- Für eine Anwendung im Bereich Multimedia mit Musikwiedergabe empfiehlt sich die Ergänzung mit dem INTUSONIC 8SM300T
- Fortschrittliche passive Frequenzweiche für beste Klangqualität
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Kratz- und stoßfest
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

**Lieferumfang**

- 1 x Topteil, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Schraubsteckklemme, 4 x Fangseilöse, 4 x Fuß, 4 x Schrauben

### Logistic

EAN / GTIN: 5060502923509
Gewicht: 10,45 kg
Länge: 1.06 m
Breite: 0.23 m
Höhe: 0.21 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Schutzart: | IP20 |
| Belastbarkeit: | Nominal: 140W AES<br>Programm: 280W |
| Frequenzbereich: | 90 - 18000 Hz |
| Empfindlichkeit: | 90 dB (1W/1m) |
| Max. Schalldruck: | 114 dB |
| Abstrahlverhalten: | 120° x 30° |
| Impedanz: | 4 Ohm |
| Aufnahmesystem: | VESA-Standard |
| Flugpunkte: | 1 x M10 Gewinde; 3 x M6 Gewinde |
| Anschlüsse: | Schraubsteckklemme<br>Eingang: Speaker-Einbaubuchse (W)<br>Link: Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Lautsprecher: | 4 x 4" Tieftöner<br>Konusmaterial: Pappe/Papier mit Phase-plug<br>4 x 1" Kalotten-Hochton<br>Kalottenmaterial: Seide mit Waveguide |
| Lautsprechertyp: | Aufbaulautsprecher (Wand/Decke); Hängelautsprecher |
| Material: | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 12 mm |
| Farbe: | Schwarz, strukturierte Oberfläche, kratz- und stoßfest |
| Maße: | Breite: 16 cm<br>Tiefe: 14 cm<br>Höhe: 100 cm |
| Gewicht: | 9,65 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.