

## OMNITRONIC MSM-111 S PRO Richtmikrofon

Kondensator-Richtmikrofon mit Kugelgelenk

Art.-Nr.: 13030838

GTIN: 4026397259148



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Konzipiert für den Einsatz auf der Bühne, im Studio, bei Filmproduktionen und zur Aufnahme von Signalen in geräuschvoller oder halliger Umgebung
- Set bestehend aus 360° drehbarem Mikrofonmodul und Speiseadapter
- Kleiner Öffnungswinkel ermöglicht gezielte Ausrichtung auf akustische Quellen
- Ausgezeichnete Abschirmung gegen seitliche und rückwärtige Geräusche
- Geringes Eigenrauschen
- Spannungsversorgung über Phantomspeisung
- Inkl. Windschutz

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397259148

Gewicht: 0,33 kg

Länge: 0.24 m

Breite: 0.11 m

Höhe: 0.05 m

### Technische Daten:

Kapseltyp:	Kondensator
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Maße:	Länge: 23,8 cm Durchmesser: Ø 19 cm
Gewicht:	130 g
Typ:	Kondensator (Back-Elektret)
Arbeitsprinzip:	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik:	Line + Gradient
Empfindlichkeit bei 1 kHz:	10 mV/Pa; -36 dBu (±3 dB/Pa)
Nennimpedanz:	250 Ohm ±30%

Nennlastimpedanz:	1250 Ohm $\pm$ 30%
Maximaler Schalldruck:	135 dB (THD <0,5% @ 1 kHz)
Geräuschspannungsabstand:	72 dB
Äquivalentschalldruck:	21 dBA
Dynamik:	113 dB
Spannungsversorgung:	16-52 V DC Phantomspeisung
Stromverbrauch:	3,5 mA
Anschluss:	3-pol XLR
Maße (L x B x H):	19 x 19 x 238 mm