

OMNITRONIC TM-2000 Taschensender

Universaler Multifrequenz-Taschensender

Art.-Nr.: 13055514

GTIN: 4026397240351



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Überträgt die Signale des angeschlossenen Mikrofons an Empfänger mit der gleichen Trägerfrequenz
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich (792,500-814,000 MHz)
- Bis zu 8 Taschensender mit 8 Empfängern gleichzeitig einsetzbar
- Frequenz und Empfindlichkeit über Mini-Schalter umschaltbar
- 837 Trägerfrequenzen in 50 kHz Schritten schaltbar
- Empfindlichkeit stufenlos regelbar
- Kann zur direkten Instrumentenabnahme eingesetzt werden
- Mit LCD-Anzeige der Batteriekapazität und Frequenz
- Rückmeldung der Batteriekapazität an Empfänger
- Für 2 x 1,5 V Mignon-Batterien (Typ AA)
- Reichweite bei Sichtkontakt ca. 200 Meter
- Ein Lavalier- oder Kopfbügel-Mikrofon kann separat bestellt werden
- Anschluss über Mini-XLR-Buchse
- Anmelde- und gebührenfrei in der BRD

Logistic

EAN / GTIN: 4026397240351

Gewicht: 0,35 kg

Länge: 0,26 m

Breite: 0,11 m

Höhe: 0,07 m

Technische Daten:

| | |
|------------------|--|
| Batterie: | 2 x 1,5 V AA Mignon LR06 Alkali-Mangan beiliegend |
| Frequenzbereich: | 40 - 18000 Hz |
| Frequenzband: | UHF |
| Maße: | Breite: 6,4 cm |

Tiefe: 8,2 cm
Höhe: 2,4 cm

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Trägerfrequenz: | UHF 792,500-814,000 MHz |
| Kanal 61: | 792,500-797,900 MHz |
| Kanal 62: | 798,100-805,900 MHz |
| Kanal 63: | 806,100-813,900 MHz |
| Modulation: | FM |
| Frequenzstabilität: | ±0,005 % |
| Schwellenwert: | <0,9 % bei 1 kHz |
| Audiobandbreite: | 24 MHz |
| Frequenzhub: | ±48 kHz |
| RF Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Reichweite: | 200 m (bei Sichtkontakt) |
| Stromverbrauch: | <100 mA @ 3V |
| Audio Eingang: | Mini XLR |
| Antenne (L): | 75 mm |
| Gewicht: | 190 g |
