

OMNITRONIC SR-315 Funkempfänger

Multifrequenz-Drahtlos-Empfänger

Art.-Nr.: 13061500

GTIN: 4026397114027



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 16 UHF-Frequenzen (800,100-813,000 MHz) per DIP-Schalter einstellbar
- Teleskop-Antenne
- LED-Anzeige für Spannungsversorgung und Signalempfang
- Squelch-Regler zur Einstellung der Rauschsperrung
- Ausgangssignal-Regler
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Handmikrofon, Gürtelsender, Lavalier- und Kopfbügel-Mikrofon separat erhältlich
- Anmelde- und gebührenfrei in der BRD

Logistic

EAN / GTIN: 4026397114027

Gewicht: 1,40 kg

Länge: 0,35 m

Breite: 0,31 m

Höhe: 0,07 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Gesamtanschlusswert: | 130,00 W |
| Frequenzband: | UHF |
| Maße: | Breite: 21 cm Tiefe: 16,5 cm Höhe: 4,4 cm |
| System: | Non-diversity, Einkanal |
| Trägerfrequenz: | UHF 800,100-813,000 MHz (16 K.) |

800,875, 801,375, 802,375, 803,125, 803,875,
804,500, 805,125, 805,875, 806,625, 807,375,
807,875, 808,375, 809,125, 810,250, 810,875,
811,875 MHz

| | |
|---------------------------|---|
| Frequenzstabilität: | ±0,005 % |
| Schwellenwert: | <1 % bei 1 kHz |
| Tonsignal: | 32.768 kHz |
| Geräuschspannungsabstand: | >94 dB bei 48 kHz Hub |
| Eingangsempfindlichkeit: | 8 dB |
| Trennschärfe: | >50 dB |
| Dynamikbereich: | >96 dB |
| Modulationsverfahren: | FM-Frequenzmodulation |
| Reichweite: | >30 m (bei Sichtkontakt) |
| Frequenzbereich: | 50-15000 Hz (±3 dB) |
| Audio Ausgang: | Mono-Klinkenbuchse oder symmetrisch XLR |
| Maße (L x B x H): | 210 x 165 x 44 mm |
| Gewicht: | 0,5 kg |