

## OMNITRONIC UHF-204 Funkmikrofon-System 823-832MHz

Komplette 4-Kanal-Mikrofonanlage in UHF-PLL-Technik

Art.-Nr.: 13063236

GTIN: 4026397533644



### Features:

- 4-Kanal-Empfangeinheit und 4 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
- Betrieb in Duplexlücke 823 - 832 MHz
- Diversity-System mit abnehmbaren Antennen (TNC-Anschluss)
- 4 separate Kanäle mit Lautstärkeregler und LEDs für Betrieb, Träger- und Audiosignal
- Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Klinkenkabel im Lieferumfang
- Handmikrofone mit Stummschaltung und Farbkappen zur Unterscheidung auf der Bühne
- Passende Taschensender können separat bestellt werden
- Empfänger im robustem Metallgehäuse
- Abnehmbare Antennen (TNC-Anschluss)
- Inkl. Montagewinkel für 483-mm-Rackeinbau
- Anmelde- und gebührenfrei in Deutschland und 13 weiteren EU-Ländern

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397533644

Gewicht: 4,60 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.12 m

### Technische Daten:

Frequenzbereich: 40 - 18000 Hz

Maße:  
Breite: 42 cm  
Tiefe: 22 cm  
Höhe: 5 cm

Batterie: 8 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)

System: Diversity, 4 Kanäle

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Trägerfrequenz:           | 823,100 MHz, 824,925 MHz,                           |
|                           | 828,250 MHz, 830,900 MHz                            |
| Reichweite:               | 50 m (bei Sichtkontakt)                             |
| RF-Ausgangsleistung:      | 10 mW                                               |
| Modulationsverfahren:     | F3E                                                 |
| Geräuschspannungsabstand: | >105 dB                                             |
| Dynamikbereich:           | >80 dB                                              |
| Schwellenwert:            | <0,5 % bei 1 kHz                                    |
| Audioausgänge:            | 400 mV, 2,2 kOhm (XLR, sym.)                        |
|                           | 200 mV, 2,2 kOhm (6,3-mm-Klinke, unsym.)            |
| Spannungsversorgung:      |                                                     |
| Empfänger:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz über mitgeliefertes Netzteil |
| Gesamtanschlusswert:      | 10 W                                                |
| Maße, Gewicht:            |                                                     |
| Empfänger:                | 420 x 220 x 50 mm (L x B x H), 3 kg                 |
| Handmikrofone:            | 50 x 265 mm (D x L), 280 g                          |

## Lieferumfang:

1 x Mikrofon