

# OMNITRONIC UHF-101 Funkmikrofon-System 863.8MHz

Funkmikrofonsystem in UHF-PLL-Technik

Art.-Nr.: 13063263

GTIN: 4026397603682



## Features:

- Empfangseinheit und Handmikrofon in UHF-PLL-Technik
- Erhältlich in den anmeldefreien Frequenzbereichen 823-832 MHz und 863-865 MHz
- Bis zu 8 Übertragungsstrecken lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Lautstärkeregler
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- Klinkenkabel im Lieferumfang
- LED für Betrieb, Träger- und Audiosignal
- Handmikrofon mit Farbmarkierung
- Passender Taschensender kann separat bestellt werden
- Montagewinkel für 483-mm-Rackeinbau als Zubehör erhältlich
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (Duplexlücke bitte länderspezifisch prüfen)
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite

### Empfänger

- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau (optional) 1 HE

### Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397603682

Gewicht: 1,40 kg

Länge: 0,34 m

Breite: 0,34 m

Höhe: 0,07 m

## Technische Daten:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Typ:               | Drahtlos-Komplettset |
| Anzahl der Kanäle: | 1                    |
| Frequenzbereich:   | 40 - 18000 Hz        |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Geräuschspannungsabstand: | >105 dB  |
| Reichweite:               | Bis zu 60m bei Sichtweite  |
| Trägerfrequenz:           | 863,800 MHz  |
| Frequenzwahl:             | Festfrequenzen   |
| Schalter:                 | Ein/Aus-Schalter   |
| Gewicht:                  | 1,10 kg  |
| Stromversorgung:          | 3V DC  |
| Stromanschluss:           | Batterie/Akku  |
| Kapseltyp:                | Dynamisch  |
| Richtcharakteristik:      | Niere  |
| Batterie:                 | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)  |
| Material:                 | Kunststoff   |
| Maße:                     | Länge: 26 cm<br>Durchmesser: Ø 5,4 cm  |
| Gewicht:                  | 0,23 kg  |
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 350 mA  |
| Gesamtanschlusswert:      | 5 W  |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Material:                 | Metall   |
| Gehäusebauform:           | Tischpultgehäuse<br>(19") 48,3 cm Rackeinbau (optional) 1 HE   |
| System:                   | Non-Diversity  |
| RF-Ausgangsleistung:      | 5 mW   |
| Modulationsverfahren:     | F3E  |
| Dynamikbereich:           | >85 dB   |
| Schwellenwert:            | <0,5 % bei 1 kHz   |
| Audioausgänge:            | 400 mV, 2,2 kOhm (XLR, sym.)<br>200 mV, 2,2 kOhm (6,3-mm-Klinke, unsym.)   |

## Lieferumfang:

- 1 x Mikrofon
- 1 x Empfänger
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Antenne
- 1 x Klinke Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung