

OMNITRONIC BDT-5.0 Bluetooth 5.0 Transceiver

3-in-1-Bluetooth-Audioadapter mit Sender-, Empfänger- & Bypass-Modus und Dual Link

Art.-Nr.: 13072196

GTIN: 4026397707984



Beschreibung:

Der BDT-5.0 ist ein handlicher 3in1-Bluetooth-Adapter, mit dem Sie Ihre Unterhaltungsgeräte ganz einfach Bluetooth-tauglich machen. Im Sendemodus können Sie den Ton Ihres Fernsehers an Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher streamen. Durch eine Verwendung als Empfänger können Sie die Musik vom Smartphone drahtlos auf Ihrer Stereoanlage wiedergeben. Dank Dual-Link-Funktion kann sich der BDT-5.0 mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig koppeln. Sie können also gleich zwei Kopfhörer oder Lautsprecher verwenden. Der praktische Bypass-Modus ermöglicht es Ihnen, auch kabelgebundene Lautsprecher zu nutzen, ohne jedes Mal Audiokabel umstecken zu müssen.

Die Einrichtung ist denkbar einfach. Das Gerät verbindet sich innerhalb weniger Sekunden. Das 1,8 Zoll große LC-Display zeigt deutlich die Namen Ihrer Bluetooth-Geräte und den aktuellen Betriebsstatus des Adapters. Darüber hinaus können Sie über verschiedene Tasten und den Drehregler ganz einfach die Lautstärke anpassen, Geräte wechseln und Wiedergabe/Pause steuern.

Die neueste Bluetooth-5.0-Technologie sorgt für eine stabilere, schnellere Übertragung bei geringem Stromverbrauch. Die Reichweite beträgt bis zu 14 m im Sendemodus und 20-30 m im Empfängermodus. Der BDT-5.0 unterstützt sowohl digital-optische Toslink- als auch analoge Cinch- und 3,5-mm-Klinkenanschlüsse, wodurch er mit den meisten TV-Geräten, AV-Receiver, Soundbars, Stereoanlagen, Kopfhörern, Smartphones etc. kompatibel ist. Alle nötigen Verbindungskabel befinden sich im Lieferumfang. Zur Stromversorgung kann eine beliebige USB-Stromquelle genutzt werden.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397707984

Gewicht: 0,21 kg

Länge: 0.17 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.04 m

Features:

- Macht Ihre Unterhaltungsgeräte ganz einfach Bluetooth-tauglich
- Dual-Link-Funktion: im Sendemodus den Ton auf 2 Bluetooth-Geräte streamen
- Multipoint-Funktion: im Empfängermodus 2 Audioquellen koppeln
- Bypass-Funktion für kabelgebundene Audioausgabe
- Breite Kompatibilität: funktioniert mit jedem Gerät mit optischem, Cinch- oder AUX-Anschluss
- 1,8" LCD-Anzeige und großer Drehregler zur einfachen Bedienung
- Musiksteuerung im Empfängermodus: Wiedergabe/Pause, Lautstärke
- Audio-Ein-/Ausgang über 3,5-mm-Klinke und optische Toslink-Buchsen
- Hohe Reichweite: bis zu 14 m im TX-Modus und 20-30 m im RX-Modus
- Extrem kompakt und leicht
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Unterstützte Codecs: SBC
- Unterstützt Multipoint, es kann mit bis zu 2 Geräten gleichzeitig gekoppelt werden
- Unterstützt Duallink, das Gerät kann an bis zu 2 Geräte gleichzeitig streamen
- Es werden bis zu 2 Geräte für automatische Wiederverbindung beim Wiedereinschalten automatisch gespeichert
- Reichweite von bis zu 20-30m bei Sichtweite
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Kleinverleih

Technische Daten:

Typ:	Audioübertragung
Stromversorgung:	5V DC 50 mA
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Über USB C (W) Einbauversion
Kabellänge:	0,8 m
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth:	Version: 5,0
Bluetooth Gerätename:	BDT-5,0
Unterstützte Codecs:	SBC
Kopplung:	Multipoint: Koppelung mit bis zu 2 Audioquellen gleichzeitig Duallink: An bis zu 2 Geräte gleichzeitig streamen
Reichweite:	Bis zu 20-30m bei Sichtweite
Frequenzband:	2,4 GHz
Displaytyp:	LCD Display
Steuerelemente:	Encoder, Navigationstasten, Lautstärkeregler
Status LED:	Power
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenstecker (stereo) Eingang: optisch über 1 x Toslink Ausgang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenstecker (stereo) Ausgang: optisch über 1 x Toslink
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 8,4 cm Breite: 11,2 cm Höhe: 3 cm

Gewicht: 0,16 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x USB-Kabel
1 x Klinke Kabel
1 x Adapterkabel
1 x TOSLINK Kabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung