OMNITRONIC QuickBTR-5.0 XLR AptX Bluetooth 5.0 Receiver

Art.-Nr.: 13072197

GTIN: 4026397679182

Tragbarer Bluetooth-Empfänger mit XLR-Stecker, aptX und Stereo-Link

Listenpreis: 53.43 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Der QuickBTR-5.0 ist ein handlicher Stereo-Bluetooth-Empfänger, mit dem Sie Audiosignale kabellos von Ihren Bluetooth-Geräten auf Mischpulte oder Aktivlautsprecher streamen können. So wird Bluetooth-Streaming in Live-Setups schnell und einfach verfügbar. Die neueste Bluetooth-5.0-Technologie mit aptX HD-Unterstützung ermöglicht schnelle und stabile Verbindungen und eine hohe Audioqualität. Der Stereo-Audio-Stream wird als Mono-Signal über den XLR-Stecker oder als Stereo-Signal über die 3,5-mm-Klinkenbuchse ausgegeben. Sie können auch zwei QuickBTR-5.0 drahtlos miteinander koppeln, um Stereo-Lautsprecher-Setups zu realisieren. Die Einrichtung ist denkbar einfach: Schließen Sie den QuickBTR-5.0 an den XLR-Eingang eines Mischpults oder Aktivlautsprechers an, koppeln Sie Ihr Bluetooth-Audiogerät und starten Sie die Wiedergabe! Der interne Akku sorgt dafür, dass der Empfänger über 8 Stunden lang läuft. Zum Aufladen kann eine beliebige USB-Stromquelle und das mitgelieferte Micro-USB-Kabel genutzt werden.

Features:

- Macht Aktivlautsprecher und Mischpulte ganz einfach Bluetooth-tauglich
- Eliminiert störende Kabelstrecken
- Stereo-Link: 2 Empfänger können für eine drahtlose Stereo-Wiedergabe gekoppelt werden
- Ausgangspegel einstellbar: 0 dBu, -20 dBu
- Unterstützte Codecs: AptX, aptX HD, AAC, SBC
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Kleinverleih

Akku

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 8h

Logistic

EAN / GTIN: 4026397679182
Gewicht: 0,14 kg
Länge: 0.15 m
Breite: 0.10 m
Höhe: 0.04 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 1 x USB-Kabel, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Typ:	Audioübertragung
Stromversorgung:	5V DC 500 mA
Stromanschluss:	Batterie/Akku eingebaut Stromeinspeisung über Micro-USB (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
Geräuschspannungsabstand:	>75 dB
Bluetooth:	Version: 5,0 Klasse 2 Profil: A2DP
Bluetooth Gerätename:	Pro Audio BT
Unterstützte Codecs:	AptX, aptX HD, AAC, SBC
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
Status LED:	Power, Pairing, slave modus, Signal, Ladezustandsanzeige
Anschlüsse:	Ausgang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Kanäle:	Eingangskanal: 1 x Stereo
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 2,6 cm Tiefe: 2,7 cm Höhe: 11 cm
Gewicht:	0,08 kg
USB-Kabel	
Kabellänge:	0,6 m
Akku	
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 8h

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.