OMNITRONIC VHF-250 Funkmikrofonset 179MHz

Komplette VHF-Drahtlos-Mikrofonanlage, Diversity-System

Art.-Nr.: 13073012

GTIN: 4026397294477

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Set enthält Empfängereinheit und ein Handmikrofon
- Switching-Diversity-System mit zwei ausklappbaren Antennen
- LED-Anzeige für Betrieb, Signalempfang und AF Peak
- Ausgangssignal-Regler
- Squelch-Regler zur Einstellung der Rauschsperre
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- Mikrofon mit Gain-Regler
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
- Reichweite von bis zu 50m
- Lizenz frei in Deutschland

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 1 x Externes Netzteil, 1 x Mikrofon, 1 x Klinke Kabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397294477
Gewicht: 1,30 kg
Länge: 0.36 m
Breite: 0.31 m
Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Anzahl der Kanäle:	1
Frequenzbereich:	50 - 20,000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>90 dB

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Reichweite:	Bis zu 50m
Frequenzband:	VHF
Trägerfrequenz:	179 MHz
Diversity:	Antenna-Diversity
Frequenzstabilität:	± 0,005 %
RF-Ausgangsleistung:	8,5 mW
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Anschlüsse:	Ausgang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Material:	Kunststoff
Gewicht:	1,00 kg
Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz 15V DC 300 mA
Gesamtanschlusswert:	2,5 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Stromversorgung:	9V DC
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend
Schalter:	Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter
Maße:	Länge: 26 cm Durchmesser: Ø 5 cm
Gewicht:	0,255 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.