

## OMNITRONIC VHF-250 Funkmikrofonset 214MHz

Komplette VHF-Drahtlos-Mikrofonanlage, Diversity-System

Art.-Nr.: 13073014

GTIN: 4026397304060



### Features:

- Set enthält Empfängereinheit und ein Handmikrofon
- Switching-Diversity-System mit zwei ausklappbaren Antennen
- Betrieb mit VHF-Festfrequenz
- LED-Anzeige für Betrieb, Signalempfang und AF Peak
- Ausgangssignal-Regler
- Squelch-Regler zur Einstellung der Rauschsperrre
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- Mikrofon mit Gain-Regler
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU (bitte länderspezifisch prüfen)

#### Empfänger

- Lizenz frei in Deutschland

#### Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 50m bei Sichtweite

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397304060

Gewicht: 1,30 kg

Länge: 0,36 m

Breite: 0,31 m

Höhe: 0,07 m

### Technische Daten:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Typ:                 | Drahtlos-Komplettset                              |
| Anschlüsse:          | Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) |
| Gewicht:             | 1,00 kg   |
| Kapseltyp:           | Dynamisch   |
| Richtcharakteristik: | Niere   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Batterie:                 | 1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend   |
| Reichweite:               | Bis zu 50m bei Sichtweite  |
| RF-Ausgangsleistung:      | 8,5 mW   |
| Schalter:                 | Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter  |
| Maße:                     | Länge: 26 cm<br>Durchmesser: Ø 5 cm  |
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>17V DC 300 mA  |
| Gesamtanschlusswert:      | 5,00 W   |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Anzahl der Kanäle:        | 1  |
| Frequenzbereich:          | 50 - 20000 Hz  |
| Geräuschspannungsabstand: | >90 dB   |
| Frequenzband:             | VHF  |
| Trägerfrequenz:           | 214 MHz  |
| Diversity:                | Antenna-Diversity  |
| Frequenzstabilität:       | ± 0,005 %  |
| Modulation:               | FM   |
| Frequenzwahl:             | Festfrequenzen   |
| Anschlüsse:               | Ausgang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR   |
| Material:                 | Kunststoff   |

### Lieferumfang:

1 x Mikrofon  
1 x Empfänger