

## OMNITRONIC WAMS-04P Drahtlos-PA-System

Tragbares PA-System mit VHF-Funkempfänger und CD/MP3-Player

Art.-Nr.: 13106983

GTIN: 4026397476583



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Tragbares Verstärkersystem mit integrierter VHF-Funkempfangseinheit und passendem Handmikrofon
- Funkbetrieb mit VHF-Festfrequenz 202,950 MHz
- Passender Taschensender TM-200A separat erhältlich
- Ideal für alle netzunabhängigen und kabelfreien Anwendungen wie Vorträge, Präsentationen, Konferenzen, Verkaufsveranstaltungen etc.
- Problemloser Transport über ausziehbaren Trolley-Griff mit 2 Rollen und Tragegriff
- Betrieb über Netzanschluss, eingebaute Bleigel-Akkus mit bis zu 4 Stunden Betriebszeit (integrierte Ladeautomatik) oder externe 18-V-Quelle
- CD/MP3-Player mit Anti-Shock, Pitchregelung und IR-Fernbedienung
- SD-Card-Reader und USB-Schnittstelle für externe Speichermedien
- ID3-Tag-Anzeige, Ordernavigation, Zufallwiedergabe, Wiederholfunktionen, Titelprogrammierung
- Kassettendeck
- Leistungsfähiges Bassreflexlautsprechersystem (2 x 20-cm-Woofer)
- Anschlüsse für die Kombination mehrerer Verstärkersysteme
- 3 separat regelbare Mikrofoneingänge (Klinke)
- 1 regelbarer Line-Eingang (Klinke)
- Mikrofonkanäle mit zuschaltbarer Talkoverfunktion und regelbarem Echo
- 1 Line-Ausgang, 1 Aux-Ausgang (beides Klinke)
- 1 Aufnahmeausgang (Stereo-Cinch)
- Gehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack, ballwurfsicherem Metallgitter und Einbaufiansch für Boxenhochständer
- Anmelde- und gebührenpflichtig
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397476583

Gewicht: 22,00 kg

Länge: 0.47 m

Breite: 0.47 m

Höhe: 0.76 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	110,00 W
Akkutyp:	3 x Blei 6 V, 7000 mAh,
Akku:	Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 7h
Batterie:	2 x 1,5 V AA Mignon R06 Zink-Kohle beiliegend
Frequenzbereich:	80 - 13000 Hz
Maße:	Breite: 35 cm Tiefe: 30 cm Höhe: 57,5 cm
Gewicht:	18 kg
Verstärker:	
Nominalleistung:	60 W RMS/ 4 Ohm
Maximalleistung:	100 W/ 4 Ohm
Mindesteingangsspannung:	0,775 V
Klirrfaktor:	0,5 %
Anschluss:	
Eingänge:	3 x Mikrofon/1 x Aux (6,3-mm-Klinke sym./unsym.)
Ausgänge:	1 x Line/1 x Aux (6,3-mm-Klinke sym./unsym.), 1 x Record (Stereo-Cinch)
Lautsprechersystem:	
Belastbarkeit nominal:	2 x 30 W RMS
Belastbarkeit Programm:	100 W
Komponenten:	2 x 20 cm Woofer (2 x 8")
Empfindlichkeit:	90 dB
Maximaler Schalldruck:	95 dB
Impedanz:	4 Ohm
Funkempfänger:	
System:	Non-diversity, Einkanal
Trägerfrequenz:	VHF 202,950 MHz
Frequenzstabilität:	±0,005 %
Geräuschspannungsabstand:	>60 dB
Eingangsempfindlichkeit:	10 dB
Dynamikbereich:	>100 dB
Modulationsverfahren:	FM
Reichweite:	ca. 50 m (bei Sichtkontakt)
CD/MP3-Player:	CD-R im CD-DA- und MP3-Format
Geeignete Speichermedien:	SD(HC)-Karten und USB-Geräte bis 32 GB (FAT32)