# OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Drahtlos-PA-System

Mobiles 10"-PA-System mit Akkubetrieb, Audioplayer, Bluetooth und 2 Funkmikrofonen

**Art.-Nr.: 13107015**

GTIN: 4026397704877

## Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% Mwst.

### Beschreibung:

Kompakt, leicht, praktisch: Die WAMS-10BT2 MK2 ist eine extrem leichte und dennoch leistungsstarke Kleinbeschallungsanlage mit Akkubetrieb für den mobilen Einsatz. Ob für Straßenmusiker, bei Vorträgen, Familienfeiern oder in der Aerobicgruppe: Dank der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten sind Sie flexibel unterwegs. Das großartig klingende All-in-one-System mit hocheffizientem Class-D-Verstärker und 80 Watt Ausgangsleistung benötigt weder Strom- noch Audiokabel. Dank integriertem Bluetooth-Audio-Streaming genießen Sie Musik kabellos direkt von Ihrem Smartphone oder jedem anderen Bluetooth-Gerät. Mit zum Lieferumfang gehören 2 anmeldefreie Funkmikrofone für Durchsagen und Moderationen. Ein Taschensender ist als Zubehör erhältlich.

Die neueste Bluetooth-5.0-Technologie mit TWS-Unterstützung ermöglicht schnelle und stabile Verbindungen und drahtloses Koppeln von zwei Systemen für Stereo-Setups. Das 2-Wege-Bassreflexsystem mit 10"-Tieftöner sorgt für druckvollen Klang trotz der geringen Baugröße. Neben dem integrierten 3-Kanal-Power-Mixer ist außerdem ein MP3-Player mit SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss und Fernbedienung vorhanden. Ein Stereo-Eingangskanal für Line-Quellen (z. B. CD-Player oder Notebook) und zwei Mono-Eingangskanäle für Instrumente oder kabelgebundene Mikrofon sorgen für zusätzliche Flexibilität. Mit Hilfe des 2-Band-EQs lassen sich Bässe und Höhen regeln.

Der leistungsstarke Akku ermöglicht 4 Stunden kontinuierliche Musikwiedergabe ohne Unterbrechung. Zur Verdopplung der Betriebsdauer kann ein zusätzlicher Akku nachgerüstet werden. Dank eines Trolley-Griffs und Rollen ist der Transport völlig unkompliziert. Das leichte ABS-Gehäuse ist mit einer Stativhülse auf die Stativmontage vorbereitet.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397704877

Gewicht: 14,20 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.37 m

Höhe: 0.63 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Features:

- Tragbares all-in-one Verstärkersystem mit 80 Watt Leistung
- 3-Kanal-Power-Mixer
- Hocheffizienter und batterieschonender Biamp-Verstärker mit DSP-Steuerung
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 25-cm-Tieftöner (10")
- Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- 2 Mono-Eingangskanäle Mic/Line und Hi-Z-Instrument (CH 2) mit Echoeffekt und Feedback-Unterdrückung
- 1 Stereo-Eingangskanal für internen Audioplayer oder externe Line-Signalquellen mit Talkover-Schalter
- UHF-Funkempfänger mit 2 passenden Handmikrofonen
- 1 weiterer Akku kann nachgerüstet werden für bis zu 8 Stunden Betriebszeit
- Signal-Limiter und Frequenzweiche, DSP-gesteuert
- Gemeinsamer 2-Band-EQ für Bässe und Höhen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 20m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Metallgitter in schwarz
- Mit Zubehörfach
- Robuster Tragegriff
- Trolleyfunktion
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events; Produktpräsentationen und Vorträge
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ

**Audioplayer**

- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei

**Mikrofon**

- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 30m

**Lieferumfang**

- 2 x Mikrofon, 2 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Batterie, 1 x Kompakt-Box, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Akku, 1 x Fernbedienung, 2 x Antenne

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>Oder<br>12V DC |
| Schutzklasse: | SK I |
| Ausgangsleistung: | 80 W RMS |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)<br>Batterie/Akku |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 12,8 V, 8000 mAh, 102,4 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm<br>Ladedauer 4h |
| Frequenzbereich: | 50 - 20000 Hz |
| Klirrfaktor: | <0,1 % bei 1 kHz |
| Empfindlichkeit: | 96 dB (1W/1m) |
| Max. Schalldruck: | 115 dB |
| Ansteuerung: | Bluetooth; IR-Fernbedienung |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Bluetooth: | Version: 5 mit Stereo-Link (TWS) |
| Bluetooth Gerätename: | OMNITRONIC |
| Reichweite: | Bluetooth: bis zu 20m |
| Frequenzband: | UHF 863 - 865 MHz |
| Aufnahmesystem: | Flansch: Ø 35mm |
| Steuerelemente: | Lautstärkeregler pro Kanal, Echoeffekt-Regler, Talkover |
| Status LED: | Power, Limit, Ladezustandsanzeige |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion<br>Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Mic/Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion<br>Ausgang:  3-pol XLR |
| Kanäle: | Eingangskanal: 1 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ |
| Kanäle Eingang: | 1 x Mono mit Mic-Line-Hi.Z. Schalter über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler<br>1 x Stereo mit Line-Player Schalter über Cinch oder Klinke oder Player, Kanalregelung über Drehregler |
| Lautsprecher: | 1 x 10" Tieftöner<br>1 x 1" Hochtöner |
| Lautsprechertyp: | Drahtlos-PA-System |
| Tragegriff: | 1 Stück |
| Transporthilfe: | Trolleyfunktion |
| Schalter: | Ein/Aus-Schalter |
| Material: | ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Länge: 31 cm<br>Breite: 36 cm<br>Höhe: 56 cm |
| Gewicht: | 12,90 kg |
| Mikrofon | |
| Stromversorgung: | 3V DC |
| Kapseltyp: | Dynamisch |
| Richtcharakteristik: | Niere |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA)  (nicht im Lieferumfang) |
| Reichweite: | Bis zu 30m |
| Maße: | Länge: 26 cm<br>Durchmesser: Ø 4 cm |
| Audioplayer | |
| Audioplayer: | USB + SD + Bluetooth |
| Frequenzband: | 2,4 GHz |
| Musikformat: | MP3, WMA |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32) |
| Fernbedienung | |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Batterie: | 1 x  Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.