

## OMNITRONIC WAMS-12BT2 Drahtlos-PA-System

Mobiles 12"-PA-System mit Akkubetrieb, Audioplayer, Bluetooth und 2 Funkmikrofonen

Art.-Nr.: 13107024

GTIN: 4026397724349



**Listenpreis: 570.01 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Tragbares all-in-one Verstärkersystem mit 80 Watt Leistung
  - Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
  - 3-Kanal-Power-Mixer
  - Hocheffizienter und batterieschonender Biamp-Verstärker mit DSP-Steuerung
  - Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
  - 2 Mono-Eingangskanäle Mic/Line und Hi-Z-Instrument (CH 2) mit Echoeffekt und Feedback-Unterdrückung
  - 1 Stereo-Eingangskanal für internen Audioplayer oder externe Line-Signalquellen mit Talkover-Schalter
  - UHF-Funkempfänger mit 2 passenden Handmikrofonen
  - 1 weiterer Akku kann nachgerüstet werden für bis zu 8 Stunden Betriebszeit
  - Signal-Limiter und Frequenzweiche, DSP-gesteuert
  - Gemeinsamer 2-Band-EQ für Bässe und Höhen
  - Mit Zubehörfach
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events; Produktpräsentationen und Vorträge
  - Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm
  - Metallgitter in schwarz
- Audioplayer**
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
  - Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
  - Bluetooth: Reichweite von bis zu 20m
- Mikrofon**
- Richtcharakteristik: Niere
  - Reichweite von bis zu 30m
  - UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397724349  
Gewicht: 14,50 kg  
Länge: 0.41 m  
Breite: 0.37 m  
Höhe: 0.62 m

## Lieferumfang

- 2 x Mikrofon, 2 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Batterie, 1 x Kompakt-Box, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Akku, 1 x Fernbedienung, 2 x Antenne

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz Oder 12 V DC
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	80 W RMS
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie/Akku
Kabellänge:	1,5 m
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 12,8 V, 8000 mAh, 102,4 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Empfindlichkeit:	98 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	121 dB
Bluetooth Gerätename:	OMNITRONIC
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Steuerelemente:	Lautstärkeregler pro Kanal, Echoeffekt-Regler, Talkover
Status LED:	Power, Limit, Ladezustandsanzeige
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Eingang: Mic/Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: 3-pol XLR
Equalizer:	Regler 2-Band
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 1 x 1" Hochtöner
Lautsprechertyp:	Drahtlos-PA-System
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 31 cm Breite: 36 cm Höhe: 56 cm
Gewicht:	13,30 kg
Audioplayer	

Ansteuerung:	Bluetooth; IR-Fernbedienung
Bluetooth:	Version: 5 mit Stereo-Link (TWS)
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 20m
Frequenzband:	2,4 GHz
Musikformat:	MP3, WMA
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)
Mikrofon	
Stromversorgung:	3 V DC
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:	Bis zu 30m
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz
Maße:	Länge: 24 cm Durchmesser: Ø 5,1 cm
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut