



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

FUTURELIGHT DMB-150 LED Moving-Head

LED-Beam mit 150-W-COB-LED

- Extrem hohe Lichtausbeute
- Sehr enger Abstrahlwinkel von 5°
- Lichtstrahl kann hervorragend konzentriert und mit Leichtigkeit punktgenau bewegt werden
- 10, 12, 13 oder 16 DMX-Kanäle wählbar
- Effektrad mit rotierendem 3-Facetten-Prisma und 8-Facetten-Prisma sowie Beam-Shaper
- Farbrad mit 8 unterschiedlichen dichroitischen Farbfiltern und offen
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit 11 statischen Gobos plus offen
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Control-Board mit grafischem LCD und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden

Logistic

- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 1 leistungsstarke LED
- Gobos
- Beam-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; RDM
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain

ROADINGER Flightcase 4x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Für optimalen Schutz
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 8 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

EUROLITE Sicherungsseil AG-15 4x1000mm bis 15kg

Hochwertiges Sicherungsseil

- Zur Sicherung von Lasten über Personen
- Rundlitzenseil 6 x 19 mit Fasereinlage
- Mit zwei Kauschen
- Entspricht DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03
- Seil mit Kausche und Verbinder
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Seil, 1 x Verbinder

Technische Daten:

FUTURELIGHT DMB-150 LED Moving-Head

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	195 W
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1
Max. Kippbewegung TILT:	270° Positionierung
Max. Schwenkbewegung PAN:	630° Positionierung
Ausstattung:	Gobos
DMX-Kanäle:	10
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; RDM
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	5°

Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 34,3 cm Tiefe: 24 cm Höhe: 42,8 cm
Gewicht:	12,05 kg
DMX-Kanäle:	10/12/13/16
DMX-Anschluss:	5-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	Array 150 W
LED-Anzahl:	1
Abstrahlwinkel:	5°
Farbrad:	8 dichroitische Farben und offen
Statisches Goborad:	11 Gobos und offen
Max. Schwenkbewegung (PAN):	630°
Max. Kippbewegung (TILT):	270°
Maße (L x B x H):	343 x 250 x 428 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	8 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	29,5 cm x 27 cm x 41 cm
Fach mitte:	9,5 cm x 54 cm x 46,5 cm
Innenmaße:	94,5 cm x 56 cm x 46,5 cm
Maße:	Breite: 1,025 m Tiefe: 60,5 cm Höhe: 72 cm
Gewicht:	41,90 kg

EUROLITE TPC-10 Klammer, silber

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	75 kg
Maximale Last WLL (4-fach):	150 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	48 - 50 mm
Material:	Aluminium

Farbe:	Silber
Montageschraube:	M10
Maße:	Länge: 10 cm Breite: 3 cm Tiefe: 9 cm
Gewicht:	160 g

EUROLITE Sicherheitsseil AG-15 4x1000mm bis 15kg

Zu sichernde Last (BGV C1):	Max. 15 kg
Seilkonstruktion:	6 x 19 FC
Seilfestigkeitsklasse:	1770
Norm:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Nennfestigkeit Seil:	1770 N/mm ²
Oberfläche der Drähte:	Verzinkt
Farbe:	Silber
Temperaturbereich:	-40° C - +100° C
Maße:	Länge: 1 m Durchmesser: Ø 4 mm
Gewicht:	100 g
Längengewicht:	0,0554 kg/m