



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### FUTURELIGHT EYE-15 CW/WW Zoom LED Moving-Head Wash

3in1-Moving-Head-Wash mit Zoom

- Bestückung mit 15 x 10-W-Bicolor-LED in Kalt- und Warmweiß
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- Kompaktes Gehäuse
- 13, 20 oder 21 DMX-Kanäle wählbar
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- 5 LED-Segmente separat steuerbar (3 LEDs x 5 Segmente)
- Masterdimmer
- Motorischer Zoom mit 22-45° Abstrahlwinkel
- Farbpresets
- Stufenlose CW/WW-Farbmischung
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Control-Board mit grafischem LCD-Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung

### Logistic

- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; RDM
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512

#### **ROADINGER Flightcase 4x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230**

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Für optimalen Schutz
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 8 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### **EUROLITE Sicherungsseil AG-15 4x1000mm bis 15kg**

Hochwertiges Sicherungsseil

- Zur Sicherung von Lasten über Personen
- Rundlitzenseil 6 x 19 mit Fasereinlage
- Mit zwei Kauschen
- Entspricht DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03
- Seil mit Kausche und Verbinder
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

##### **Lieferumfang**

- 1 x Seil, 1 x Verbinder

#### **Technische Daten:**

---

##### **FUTURELIGHT EYE-15 CW/WW Zoom LED Moving-Head Wash**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                           |
| Gesamtanschlusswert:       | 280,00 W   |
| Schutzart:                 | IP20   |
| Lampenart:                 | LED-Lampe  |
| Kühlung:                   | Lüfter temperaturgeregelt                        |
| Ansteuerung:               | DMX; Stand-alone; RDM                            |
| Vorprogrammiert bei:       | LED PC-Control 512                               |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 22 - 45°   |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz  |
| Maße:                      | Breite: 25 cm<br>Tiefe: 34,4 cm<br>Höhe: 44,5 cm |
| Gewicht:                   | 12,10 kg   |
| DMX-Kanäle:                | 13/20/21   |
| DMX-Anschluss:             | 5-pol und 3-pol XLR                              |
| Musiksteuerung:            | über eingebautes Mikrofon                        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Drahtlose Signalübertragung: | 2,4 GHz (ISM)                                      |
| Blitzrate:                   | 18 Hz  |
| LED-Anzahl:                  | 15   |
| LED-Typ:                     | 10-W-BCL   |
| Abstrahlwinkel:              | 22-45°   |
| Max. Schwenkbewegung (PAN):  | 630°   |
| Max. Kippbewegung (TILT):    | 270°   |
| Maße (L x B x H):            | 250 x 344 x 445 mm                                 |
| Rechtliche Spezifikationen   |  |
| Spezialprodukt:              | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:            | Beleuchtung für Show-Effekte                       |

#### **ROADINGER Flightcase 4x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Maximale Last:         | 100 kg   |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm  |
| Klappgriff:            | 8 Stück  |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                       |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse       |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                   |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm                        |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                           |
| Gerätefach:            | 29,5 cm x 27 cm x 41 cm                          |
| Fach mitte:            | 9,5 cm x 54 cm x 46,5 cm                         |
| Innenmaße:             | 94,5 cm x 56 cm x 46,5 cm                        |
| Maße:                  | Breite: 1,025 m<br>Tiefe: 60,5 cm<br>Höhe: 72 cm |
| Gewicht:               | 41,90 kg   |

#### **EUROLITE TPC-10 Klammer, silber**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Maximale Last BGV C1 (8-fach): | 75 kg                                       |
| Maximale Last WLL (4-fach):    | 150 kg                                      |
| Rohrdurchmesser Bereich:       | 48 - 50 mm                                  |
| Material:                      | Aluminium                                   |
| Farbe:                         | Silber                                      |
| Montageschraube:               | M10   |
| Maße:                          | Länge: 10 cm<br>Breite: 3 cm<br>Tiefe: 9 cm |
| Gewicht:                       | 160 g                                       |

#### **EUROLITE Sicherheitsseil AG-15 4x1000mm bis 15kg**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Zu sichernde Last (BGV C1): | Max. 15 kg                                |
| Seilkonstruktion:           | 6 x 19 FC                                 |
| Seilfestigkeitsklasse:      | 1770                                      |
| Norm:                       | DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03 |
| Nennfestigkeit Seil:        | 1770 N/mm <sup>2</sup>                    |
| Oberfläche der Drähte:      | Verzinkt                                  |
| Farbe:                      | Silber                                    |
| Temperaturbereich:          | -40° C - +100° C                          |
| Maße:                       | Länge: 1 m<br>Durchmesser: Ø 4 mm         |
| Gewicht:                    | 100 g                                     |
| Längengewicht:              | 0,0554 kg/m                               |