



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Gurtrohr: 50 mm
- <p>ALUTRUSS Stahlbodenplatte rund Typ A
- <p class="featureSatz">Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)
- Zur senkrechten Montage der Traversen
- Multifunktional einsetzbar
- Hohe Belastbarkeit
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events
- <p>ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse
- <p class="featureSatz">4-Punkt Traversensystem
- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Lieferumfang

- 1 x Verbinderset
- <p>ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

### Konus

### Logistic

- M8 Gewinde
- <p>EUROLITE LCH-36/55M2 Wandhalter für Bildschirme
- <p class="featureSatz">Wandhalter
- Wandhalter für LCD-Monitore mit der Diagonale 915 mm (36") bis 1400 mm (55")
- Neigungswinkel verstellbar
- Stabile Metall-Ausführung
- VESA-Standard
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- <p>EUROLITE TPC-10 Klammer, silber
- <p class="featureSatz">Montageklammer für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 150 kg
- <p>ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint
- <p class="featureSatz">QUICK-LOCK Satz
- Zubehör für das robuste Traversensystem mit Quick-Lock
- Für Benutzung mit TRI/QUAD System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Lieferumfang**
- 2 x Splint, 2 x Bolzen

## Technische Daten:

---

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	78,56 kg

### ALUTRUSS Stahlbodenplatte rund Typ A

Gurtrohr:	50 mm
Material:	Stahl
Farbe:	Alufarben
Maße:	Höhe: 1,60 cm Durchmesser: Ø 80 cm
Gewicht:	60 kg

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 2 m Breite: 29 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	10,80 kg



Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	1,45 kg
Konus	
Gewinde:	M8 Gewinde

#### **EUROLITE LCH-36/55M2 Wandhalter für Bildschirme**

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	30 kg
Maximale Last WLL (4-fach):	60 kg
Abstand zur Wand:	75 mm
Maße:	Breite: 49,8 cm Tiefe: 7,5 cm Höhe: 70 cm
Gewicht:	5,30 kg
Interfacemaße:	498 x 700 mm
Entfernung zur Wand:	75 mm

#### **EUROLITE TPC-10 Klammer, silber**

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	75 kg
Maximale Last WLL (4-fach):	150 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	48 - 50 mm
Material:	Aluminium
Farbe:	Silber
Montageschraube:	M10
Maße:	Länge: 10 cm Breite: 3 cm Tiefe: 9 cm
Gewicht:	160 g

#### **ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint**

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	90 g