



Features:

EUROLITE LED TMH-12 Moving-Head Beam

4in1-Moving-Head mit engem Abstrahlwinkel

- Ausgestattet mit 12 leistungsstarken 10-W-RGBW-CREE-LEDs (4in1)
- Kompaktes Leichtgewicht
- Enger Abstrahlwinkel
- Positionierung innerhalb 630° PAN und 200° TILT
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Verschiedene Dimmgeschwindigkeiten (Sprungantwort) einstellbar
- Masterdimmer
- 8 interne Programme, die sich über das Control-Board aufrufen lassen
- Farbmakrofunktion zur vereinfachten Auswahl möglicher Farbkombinationen
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Automatische Positionskorrektur
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Control-Board mit grafischem LCD zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset, Betriebsstundenzähler
- Schaltenteiltechnologie
- Automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 12 LEDs 10 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Gobo-Effekt

Logistic

- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrophon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°

ROADINGER Flightcase 4x TMH-12

Flightcase für vier TMH-12 Scheinwerfer

- Innenraum aufgeteilt für vier TMH-12 Moving-Heads
- Inkl. zwei zusätzlichen Zubehörfächern
- Innenraum und Deckel (nicht abnehmbar) mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit 8 mm mehrschichtig verleimtem Holz, schwarz laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapel-Einbauschaalen zum Stapeln der Cases
- Dreischenkige, mittelgroße Stahlkugelecken
- 2 Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 2 Case-Klappgriffe
- Lenkrollen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

EUROLITE DMX Kabel XLR 3pol 10m sw

Hochwertiges DMX-Kabel

- Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
- Flexibles Kabel
- Elektrische Leitung mit guter Schirmung
- Robuste Ausführung
- Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc.

EUROLITE DMX Move Controller 512 PRO

Pult mit Motorfadern, Farb- & Bewegungseffekten (24 Geräte/34 Kanäle)

- DMX-Lichtsteuerpult für DMX-Lichteffektgeräte wie Moving-Heads, Scanner und LED-Scheinwerfer mit RGBW-Farbmischung
- 512 DMX-Kanäle auf 34 Steuerkanäle frei zuweisbar und einzeln invertierbar (Softpatch)
- Für 24 Geräte mit jeweils max. 34 Steuerkanälen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
- Schnelles Programmieren dank 9 integrierten Bewegungsmustern und 6 Farbeffekten (PAN/TILT-Position, Überblendzeit und Ablaufgeschwindigkeit einstellbar)
- Mehrere Bewegungsmuster und Farbeffekte können gleichzeitig genutzt werden
- Chase-Wiedergabe manuell, musik- oder zeitgesteuert möglich
- 3 DMX-Geräteebenen steuerbar
- 8 motorisierte DMX-Kanal-Fader sorgen für anwenderfreundliche Kontrollmöglichkeiten
- Die Motorfader verschaffen Ihnen einen genauen Überblick über die Parameter beim Umschalten der einzelnen Bänke, Lauflichtsequenzen und Szenen
- 2 Jogwheels für Pan/Tilt
- Masterfader für Farb- und Dimmerkanäle
- Blackout-Funktion
- Farbige beleuchtete Tasten für einfache Orientierung
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 4 HE
- Programmierbare 30 Scenes/Chases mit jeweils 485 Cues verteilt auf 2 Seite/n
- Ansteuerbar über DMX; RDM
- LCD Display
- Firmware update-fähig
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Geräuschloser Betrieb

ROADINGER Mixer-Case Profi MCB-19, schräg, sw, 6HE

Rack-Case

- Schräg gestellte Profilschienen für optimale Bedienbarkeit des Geräts von oben
- 6 HE
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Abnehmbarer Deckel
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- GummifüÙe
- Mit Rackschienen passend für 19" Geräte
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 49,79 kg

EUROLITE LED TMH-12 Moving-Head Beam

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	150 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 10 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	200° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	630° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	12
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light'J; LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Gehäusefarbe:	Schwarz
MaÙe:	Breite: 25,5 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	5,10 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x TMH-12

Maximale Last:	50 kg
Transporthilfe:	Lenkrollen
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 8 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Maße:	Breite: 60 cm Tiefe: 49,5 cm Höhe: 52 cm
Gewicht:	17,25 kg
Wandstärke:	8 mm
Außenmaße (B x T x H):	600 x 495 x 520 mm
Innenmaße (B x T x H):	550 x 440 x 300 mm
Fachmaße (B x T x H):	265 x 150 x 300 mm
Zubehörfach (B x T x H):	90 x 550 x 300 mm

EUROLITE DMX Kabel XLR 3pol 10m sw

Kabellänge:	10 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,51 kg

EUROLITE DMX Move Controller 512 PRO

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, F 1,25 A Sicherung auswechselbar
Programme:	Programmierbare 30 Scenes/Chases mit jeweils 485 Cues verteilt auf 2 Seite/n
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; RDM
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte (FAT 32)
USB-Anschluss:	Typ A
Farbe:	Schwarz
PC connect:	, Firmware update-fähig
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 4 HE Tischpultgehäuse

Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	3,82 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

ROADINGER Mixer-Case Profi MCB-19, schräg, sw, 6HE

Maximale Last:	25 kg
Abnehmbare Deckel:	1 Stück
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Tragegriff:	1 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	GummifüÙe
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
InnenmaÙe:	31 cm x 10 cm
Frontplattenbreite:	19"
Einbauhöhe:	Ca. 26,5 cm (6 HE)
Einbautiefe:	100 mm - 180 mm
Gehäusebauform:	6 HE
MaÙe:	Breite: 54,5 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	6,30 kg

Lieferumfang:

4 x EUROLITE LED TMH-12 Moving-Head Beam

1 x Omega-Bügel

4 x EUROLITE DMX Kabel XLR 3pol 10m sw

1 x XLR Kabel

1 x EUROLITE DMX Move Controller 512 PRO

1 x Controller

1 x Bedienungsanleitung

1 x Netzkabel/Stromkabel