



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot

Lichtstarkes Uplight mit 4 x 8-Watt-4in1-LED

- Kompakt und lichtstark
- Ausgestattet mit 4 x 8-W-QCL-LED in Rot, Grün, Blau und Weiß
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 8,5 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Steuerbar über EUROLITE IR-7 Fernbedienung, im Lieferumfang enthalten
- Mit integriertem Klappfuß für angewinkeltes Aufstellen
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 4, 6 oder 10 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: statische Farben, stufenlose RGBW-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über beiliegende Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 4 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°

Gerät

Logistic

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem Programm

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Fernbedienung

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4

Truhen-Case, PRO-Version

- Kabeldurchführung ermöglicht das Laden der Geräte im Case
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- GummifüÙe
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 16,19 kg

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot

| | |
|-----------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 45,00 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 4; 6; 10 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Vorprogrammiert bei: | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 13° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 13° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 28,5° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |

| | |
|----------------------------|--|
| Maße: | Breite: 13,8 cm Tiefe: 14,5 cm Höhe: 19,1 cm |
| Gewicht: | 2,90 kg |
| Gerät | |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem Programm Ladedauer 5h |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4

| | |
|------------------------|--|
| Maximale Last: | 25 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm |
| Klappgriff: | 1 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 1 Stück |
| Transporthilfe: | GummifüÙe |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm |
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| FachmaÙe: | 16 cm x 15 cm x 15,5 cm |
| InnenmaÙe: | 33 cm x 31 cm x 15,5 cm |
| MaÙe: | Breite: 37 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 25,5 cm |
| Gewicht: | 4,59 kg |