



Features:

EUROLITE PAR-38 Spot sw

PAR-38-Gehäuse mit E27 Sockel (mit Kabel + Stecker)

- Hitzeisolierte Feststellschraube
- Präziser Lichtaustritt
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für PAR 38
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

OMNILUX PAR-38 230V SMD 15W E-27 LED 2700K

PAR-38 Lampe

- Einfache Montage
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

Technische Daten:

Gewicht: 1,06 kg

EUROLITE PAR-38 Spot sw

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 85 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05SS-F
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Socket/Fassung:	E27
Lampenart:	Frei bestückbar
Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen
Ansteuerung:	Plug and play
Bauform:	PAR-38
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminium; Metall
Aufnahme im Scheinwerfer:	17,2 cm x 17,2 cm
Maße:	Länge: 21,5 cm Breite: 19 cm Tiefe: 19 cm
Gewicht:	0,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø12mm
Material:	Metall, 2 mm
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø8mm
Material:	Metall, 1 mm
Maße:	Länge: 17 cm Breite: 17 cm Durchmesser: Ø 14 cm
Gewicht:	0,12 kg

OMNILUX PAR-38 230V SMD 15W E-27 LED 2700K

Betriebsspannung:	230
Nennleistung:	15 W
Socket/Fassung:	E27
Lampenart:	LED-Lampe; Reflektorlampe
Abstrahlwinkel:	60°
Aufbau:	Einfache Montage
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex (CRI):	81 Ra
Anlaufzeit:	0,2 s

Bauform:	PAR-38
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	20000 h
Lichtstrom:	1250 lm
Wellenlänge:	608 nm
Lampenstrom:	0,155 A
Maße (LxD):	135x121 mm
Gewicht:	0,36 kg
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1042577

Lieferumfang:

1 x EUROLITE PAR-38 Spot sw

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Bedienungsanleitung

1 x OMNILUX PAR-38 230V SMD 15W E-27 LED 2700K

- 1 x Leuchtmittel