

EUROLITE Set 4x LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight + Case

4 kompakte Trusslights im Flightcase

Art.-Nr.: 2000122

GTIN:



Features:

- Kompakt und lichtstark, dadurch ideal geeignet zur Montage im Trussing
- Ausgestattet mit 3 x 3-W-3in1-LED in den Farben Rot, Grün und Blau
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Bequeme Steuerung auch möglich per IR-Fernbedienung (separat erhältliches Zubehör)
- 3, 5 oder 8 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: statische Farben, stufenlose RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung, Master/Slave-Betrieb
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Ideal für den Standbau, auf Bühnen und überall dort, wo Trussing zur Anwendung kommt
- Ideal für ALUTRUSS 3-PUNKT-SYSTEM DECOLOCK DQ3
- Hängende als auch stehende Montage möglich
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über beiliegende Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 3 LEDs 3 W high-power 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung (optional); Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- <p>ROADINGER Flightcase 4x TL-3 TCL
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case, PRO-Version</h2>Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert

Logistic

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Robuster Tragegriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- Made in Germany
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 8,40 kg

EUROLITE LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 12,00 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 3 x 3 W high-power 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 30 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 5; 8 |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung (optional); Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Fixtures vorhanden für: | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 16° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 34° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 12,1 cm Tiefe: 10,8 cm Höhe: 10,4 cm |
| Gewicht: | 0,90 kg |
| DMX-Anschluss: | 3-pol XLR |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 4x TL-3 TCL

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Maximale Last: | 25 kg |
| Tragegriff: | 1 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm |
| Farbe: | Schwarz, laminiert |

| | |
|--------------|--|
| Fachmaße: | 12,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm |
| Zubehörfach: | 12,5 cm x 28 cm x 10,5 cm |
| Innenmaße: | 37,5 cm x 28 cm x 10,5 cm |
| Maße: | Breite: 47 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 18 cm |
| Gewicht: | 4,80 kg |

Lieferumfang:
