

EUROLITE Set 2x LED THA-40PC ws + Case

2x lüfterloser PC-Scheinwerfer inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000166

GTIN: 4026397586268



Features:

- 1 LED 57 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über RDM; Stand-alone; DMX
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 48°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- GummifüÙe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>ROADINGER Flightcase 2x THA-40 PC
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case, PRO-Version</h2>Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere

Logistic

EAN / GTIN: 4026397586268

Gewicht: 15,83 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 16,81 kg

EUROLITE LED THA-40PC Theater-Spot ws

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 57 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
DMX-Kanäle:	1; 2
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	RDM; Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11° - 48°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11 - 37°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	17 - 48°
Farbtemperatur:	3100K
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 3m: 1656 lx, 6m: 424 lx
Gehäusefarbe:	Weiß
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Länge: 27,5 cm Breite: 20,5 cm Tiefe: 25 cm
Gewicht:	3,84 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x THA-40 PC

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	16 cm x 31 cm x 12 cm
Zubehörfach:	10,5 cm x 31 cm x 18 cm
Innenmaße:	60 cm x 31 cm x 20 cm
Maße:	Breite: 64,5 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	8,15 kg

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Flügelbegrenzer