



### Features:

#### EUROLITE PAR-16 Spot MR-16 silber

PAR-16-Gehäuse mit GX 5,3 Sockel für 12-Volt-MR-16-Leuchtmittel

- Mini-Scheinwerfer für 50 mm Cool-Beam Lampen
- Detailgetreue Originalnachbildung der großen Bühnenscheinwerfer
- Ideal für Dekorationszwecke
- Ansteuerbar über plug and play
- Für PAR 16
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Messe- und Ladenbau; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb

#### OMNILUX MR-16 12V GX-5,3 5W LED COB 6400K

Kaltlichtspiegellampe

- Unterschiedliche Abstrahlwinkel für unterschiedliche Anwendungsgebiete
- Niedriger Stromverbrauch
- Leistungsstarkes LED-Leuchtmittel mit COB (Chip on Board) Technologie
- Eine homogene Lichtmischung wird dadurch garantiert
- Angenehm frisches, weißes Licht
- Heißzündfähig
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Logistic

## Technische Daten:

---

Gewicht: 0,23 kg

---

### EUROLITE PAR-16 Spot MR-16 silber

Stromversorgung:	12V AC
Gesamtanschlusswert:	Max. 50 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Kabellänge:	Ca. 0,25 m
Sockel/Fassung:	GX5.3
Lampenart:	Frei bestückbar
Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen
Ansteuerung:	Plug and play
Gehäusefarbe:	Silber
Material:	Aluminium, 1 mm
Aufnahme im Scheinwerfer:	8 cm x 8 cm
Maße:	Länge: 17 cm Breite: 11 cm Höhe: 13 cm
Gewicht:	0,19 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Material:	Aluminium, 3 mm
Material:	Aluminium
Maße:	Länge: 7,8 cm Breite: 7,8 cm Durchmesser: Ø 5,3 cm
Gewicht:	0,01 kg

### OMNILUX MR-16 12V GX-5,3 5W LED COB 6400K

Nennspannung (Lampen):	12 V, AC
Nennleistung:	5 W
Sockel/Fassung:	GX5.3
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:	36°
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	6400K
Anlaufzeit:	1 s

Bauform:	MR-16; Reflektor; Stiftsockel
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	30000 h
Lichtstrom:	380 lm
Lampenstrom:	0,43 A
Maße (LxD):	65x51 mm
Gewicht:	0,04 kg
Energieeffizienzklasse (A++ - E):	A+

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Bedienungsanleitung