

EUROLITE Set 4x LED PAR-56 HCL Short sw + PRO Case

Art.-Nr.: 2000326

4x PAR-56-Scheinwerfer mit 9 x 10-W-6in1-LED und RGBAW+UV-Farbmischung inklusive PRO Flightcase

GTIN:



Features:

- 9 LEDs 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>ROADINGER Flightcase 4x PAR-56 Spot kurz
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case</h2>Innenraumaufteilung herausnehmbar, so dass das Case als Universal-Transport-Case verwendet werden kann
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

Technische Daten:

Gewicht: 14,01 kg

EUROLITE LED PAR-56 HCL Short sw

| | |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 75 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, F 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 9 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 4; 6; 10 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | 1 x Lüfter geräuscharm |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung |
| Fixtures vorhanden für: | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 20° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 38° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Material: | Aluminiumguss |
| Maße: | Breite: 20,5 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 23 cm |
| Gewicht: | 1,60 kg |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm |
| Material: | Aluminiumguss, 2,5 mm |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |

Verwendungszweck:

Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x PAR-56 Spot kurz

| | |
|------------------------|--|
| Maximale Last: | 25 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |
| Klappgriff: | 1 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 1 Stück |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm |
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| Fachmaße: | 21,5 cm x 21,5 cm x 23 cm |
| Innenmaße: | 43 cm x 43 cm x 23 cm |
| Maße: | Breite: 48,5 cm Tiefe: 48,5 cm Höhe: 31 cm |
| Gewicht: | 7,60 kg |

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung