

## **EUROLITE Set 4x LED PAR-56 HCL Short sw + EPS Case**

4x PAR-56-Scheinwerfer mit 9 x 10-W-6in1-LED und RGBAW+UV-Farbmischung inklusive Flightcase

Art.-Nr.: 20000327 GTIN:







Listenpreis: 1010.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features: Logistic

#### **EUROLITE LED PAR-56 HCL Short sw**

PAR-56-Scheinwerfer mit 9 x 10-W-6in1-LED und RGBAW+UV-Farbmischung

- 9 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Bühne; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

# ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot kurz

Truhen-Case

- Mit 4 Gerätefächern

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## **Technische Daten:**

Gewicht: 14,36 kg

## **EUROLITE LED PAR-56 HCL Short sw**

| Stromversorgung:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
|------------------------------|---|
| Gesamtanschlusswert:         | 75 W  |
| Schutzart:                   | IP20  |
| Stromanschluss:              | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                    |
| Sicherung:                   | 5 x 20 mm, F 1 A Sicherung auswechselbar  |
| Lampenart:                   | LED-Lampe   |
| LED-Typ:                     | 9 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)   |
| DMX-Kanäle:                  | 4; 6; 10  |
| DMX-Eingang:                 | 3-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:                 | 3-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Kühlung:                     | 1 x Lüfter geräuscharm  |
| Ansteuerung:                 | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung  |
| Vorprogrammiert bei:         | Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY<br>OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY<br>SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Projektion:                  | Flimmerfrei   |
| Abstrahlwinkel:              | 20°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):   | 20°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):  | 38°   |
| Gehäusefarbe:                | Schwarz matt  |
| Aufnahmesystem:              | Montagebügel  |
| Displaytyp:                  | 4 stelliges 7-Segment-LED Display   |
| Material:                    | Aluminiumguss   |
| Maße:                        | Breite: 20,5 cm<br>Tiefe: 17,5 cm<br>Höhe: 23 cm  |
| Gewicht:                     | 1,60 kg   |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0   |
|                              |   |

#### Montagebügel

| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm                                  |
|---------------------------------|--|
| Material:                       | Aluminiumguss, 2,5 mm                                |
| Netzkabel/Stromkabel            |  |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                 |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m  |
| Fernbedienung                   |  |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen      |  |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

## ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot kurz

| Maximale Last:         | 25 kg                      |
|------------------------|----------------------------|
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm                      |
| Klappgriff:            | 2 Stück                    |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                    |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 1 Stück |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm  |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert     |
| Fachmaße:              | 22 cm x 22 cm x 24 cm      |
| Innenmaße:             | 44 cm x 44 cm x 24 cm      |
| Maße:                  | Breite: 48,5 cm            |
|                        | Tiefe: 48,5 cm             |
|                        | Höhe: 31 cm                |
| Gewicht:               | 7,95 kg                    |