

EUROLITE Set 4x LED THA-100F MK2 Theater-Spot + Case

4x Fresnel-Scheinwerfer, 100-W-Warmweiß-LED, CRI >90, leise, DMX inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000363

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED THA-100F MK2 Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), 100-W-Warmweiß-LED, CRI >90, leise, DMX

- Farbtemperatur 3200 K
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Verschiedene Dimmerkurven wählbar
- Mit Farbfilterrahmen
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Zoom manuell
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6° - 46°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display

Lieferumfang

- 1 x Filterrahmen, 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

ROADINGER Flightcase 4x LED THA-100F/THA-120PC mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit Zubehörfach
- Mit 4 Gerätefächern

Logistic

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 55,80 kg

EUROLITE LED THA-100F MK2 Theater-Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	120 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3200K
Ausstattung:	Zoom manuell
DMX-Kanäle:	1; 3
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Abstrahlwinkel:	6° - 46°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6 - 31°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	22 - 46°
Farbwiedergabeindex (CRI):	94 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 37 cm Breite: 33,5 cm Höhe: 26,5 cm
Gewicht:	6,30 kg

Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x LED THA-100F/THA-120PC mit Rollen

Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fach mitte:	10,5 cm x 59 cm x 40,5 cm
Fach außen:	33 cm x 29,5 cm x 40,5 cm
Innenmaße:	76,5 cm x 59 cm x 40,5 cm
Maße:	Breite: 82 cm Tiefe: 65,5 cm Höhe: 67,5 cm
Gewicht:	27,60 kg